



Mirror LED 11W 4000K OPAL 592mm

DANE PODSTAWOWE

Kod	AL001.2211.840.A000 PX4451008
EAN	5907671373141
Waga	1,00 kg

Zastosowanie: toalety, szpitalne sale chorych, korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	11W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	10W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Współczynnik mocy	0,96

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	1760 lm
Strumień świetlny oprawy	1390lm
Skuteczność świetlna źródła	176 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	126 lm/W
Sprawność oprawy	79%
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85%
Temp. barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
CE	Tak
PZH	Tak
HACCP+	Tak
Współczynnik migotania światła	=< 3%

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
592	50	60

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

