



Bari ECO DL LED 195mm 15W 4000K LOW MAT

DANE PODSTAWOWE

Kod	DK002.1167.840.A000 PX1487464
EAN	5907769413407
Waga	0,70 kg

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odblýśnik	matowy

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	15W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	13W
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
Info	LOW MAT

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	2220 lm
Strumień świetlny oprawy	1530lm
Skuteczność świetlna źródła	164 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	102 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	86%
Temp. barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
CE	Tak
PZH	Tak
HACCP+	Tak
EAC	Tak

WYMIARY

H [mm]	F [mm]
--------	--------

102	195
-----	-----

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

