

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest
- II. Zakup sceny widowiskowej obejmującej dostawę fabrycznie nowej mobilnej sceny plenerowej w postaci przyczepy na kołach
- III. Planowane funkcje:
Na potrzeby branży kulturalnej i rozrywkowej. Przeznaczona do prowadzenia plenerowych imprez i innych wydarzeń kulturalnych, począwszy od małych spotkań po koncerty festiwalowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni
- IV. Lokalizacja sceny:
Scena będzie zdeponowana będzie na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni, 36-204 Dydnia. Ze względu na mobilność sceny może być używana w kilku różnych miejscach, nawet w ciągu jednej doby.
- V. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przyczepa:

- o wymiarach: max 12,0m x 2,5 m x 3,8 m, Zamawiający nie narzuca parametrów długości przyczepy, natomiast wymaga, aby scena po rozłożeniu miała wymiar: 10,00m x 6,00m x 7,00m,
- podwozie galwanizowane,
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu - max 3500 kg,
- przyczepa dwuosiowa wyposażona w stabilizator toru jazdy AKS i posiadająca hamulec najazdowy,
- wyposażona w min. 1 koło zapasowe, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
- wyposażona w oddzielny napęd/mechanizm ułatwiający montaż sceny w trudnodostępnych miejscach poprzez zapewnienie możliwości obrotu jej wokół własnej osi, przesuwania jej do przodu i do tyłu bez udziału pojazdu holującego (scena głównie wykorzystywana będzie na terenach parkowych wśród liczego zadrzewienia),
- gwarancja na okres min. 36 m-cy,
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt przyczepy/sceny na bazę Zakładu Gospodarki Komunalnej w miejscowości Jabłonka wraz z niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania i ubezpieczenia OC przyczepy przez Zamawiającego/Użytkownika, przeszkolenie użytkownika co do sposobu użytkowania i obsługi sceny w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania.

Scena:

- dach dwuspadowy,

- wymiary po rozłożeniu 10,00 m x 6,0 m x 7,0m
- wyposażona w skrzydła dźwiękowe,
- podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, wykonana z materiału co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
- konstrukcja sceny aluminiowa, słupy wykonane z profili i z kratownic aluminiowych,
- góra zadaszona plandeka PCV, wykonana z materiału co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą, kolor plandeki do uzgodnienia, wykonanie logo gminy z profesjonalnej folii banerowej,
- siatka na tył i boki sceny, wykonane z materiału co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
- dół estrady tzw. maskownica plandeka PCV, wykonana z materiału co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
- schody przegubowe/ regulujące się do wysokości sceny wraz z poręczą u 2kpl.,
- scena musi być wyposażona w barierki - tył i 2 x 1/3 boku,
- elementy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, zabarwione w całej masie,
- montaż/rozłożenie sceny - czas max 60 min. przez przeszkolone osoby,
- scena ma być wyposażona w narzędzia i elementy niezbędne do montażu spakowane w skrzyniach transportowych,
- system podnoszenia dachu automatyczny (elektryczno-hydrauliczny),
- system poziomowania podłogi automatyczny (elektryczno-hydrauliczny),
- wyposażona w pokrowiec na scenę mobilną, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcie, niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV, a także odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,
- na pokrowcu umieszczona powinny być wzdłuż dłuższych krawędzi po obu stronach przyczepy: logo gminy wraz z nazwą Urząd Gminy w Dydni,
- skrzydła dźwiękowe o dopuszczalnym obciążeniu min. 300kg,
- dopuszczalne obciążenie podłogi min. 350kg/m²,
- gwarancja na okres min. 36 m-cy,
- przyczepa i urządzenia muszą być nowe,
- produkt musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- badania kontroli technicznej „u klienta”, dotyczące urządzeń sceny, niezbędne dla utrzymania warunków gwarancji przez Użytkownika zapewnione nieodpłatnie przez producenta/oferenta w okresie trwania ochrony gwarancyjnej, udokumentowane protokołem producenta/oferenta.,
- możliwość rozłożenia sceny przez 2 osoby max.60min.,
- zapewnienie przeszkolenia w zakresie montażu i obsługi estrady w celu prawidłowego użytkowania - minimum 2 osoby,
- instrukcja w języku polskim wraz z materiałem graficznym przedstawiającym scenę przed i po rozłożeniu

