

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY POJAZD WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

dot: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. Zakup i dostawa koparko-ładowarki z dosprzętowieniem

Nr sprawy: KML-11/2019

Oświadczam, że oferowana koparko-ładowarka .....  
(podać markę/typ/model)  
rok produkcji: ..... spełnia niżej podane parametry:

	Wymagania/Parametry	Potwierdzenie lub negacja
<b>I</b>	<b>Wymagania:</b>	
1.	certyfiakat CE dopuszczający do traktowania maszyny jako wolnobieżnej	tak/nie <sup>*)</sup>
2.	certyfiakat CE dopuszczający do pracy na terenie UE	tak/nie <sup>*)</sup>
3.	maszyna dopuszczona do ruchu drogowego prawostronnego	tak/nie <sup>*)</sup>
4.	maszyna dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych	tak/nie <sup>*)</sup>
5.	maszyna wyposażona w niezbędne oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych	tak/nie <sup>*)</sup>
6.	światła: pozycyjne i stopu	tak/nie <sup>*)</sup>
7.	układ hamulcowy: ze wspomaganie , wielotarczowy, hydrauliczny, działający na jedną lub dwie osie, w warunkach terenowych możliwość hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu	tak/nie <sup>*)</sup>
8.	lusterka zewnętrzne	tak/nie <sup>*)</sup>
9.	wycieraczki na szybie: tylnej i przedniej	tak/nie <sup>*)</sup>
10.	ślótniki: przednie i tylne	tak/nie <sup>*)</sup>
11.	osłona lamp tylnych	tak/nie <sup>*)</sup>
12.	gaśnica	tak/nie <sup>*)</sup>
13.	trójkąt ostrzegawczy	tak/nie <sup>*)</sup>
14.	apteczka pierwszej pomocy	tak/nie <sup>*)</sup>
15.	pas bezpieczeństwa umocowany przy fotelu operatora	tak/nie <sup>*)</sup>
16.	lampa sygnalizacyjna błyskowa o barwie pomarańczowej	tak/nie <sup>*)</sup>

<b>II. WYMAGANIA TECHNICZNE MASZYNY:</b>		
1.	liczba osi : 2	tak/nie <sup>*)</sup>
2.	max. katalogowa masa całkowita: 9000 kg	tak/nie <sup>*)</sup>
3.	max. katalogowe wymiary: wysokość z kabiną 3000 mm; szerokość bez łyżki przedniej 2400 mm, całkowita długość 5800 mm; rozstaw osi 2300 mm	tak/nie <sup>*)</sup>
4.	kąt obrotu łyżki koparkowej nie mniej niż 200°	tak/nie <sup>*)</sup>
5.	napęd: na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie	tak/nie <sup>*)</sup>
6.	mechanizm różnicowy: blokada tylnego mostu	tak/nie <sup>*)</sup>
7.	skrzynia biegów: automatyczna min 4 biegi do przodu i 3 biegi do tyłu	tak/nie <sup>*)</sup>
8.	zbiornik paliwa: o minimalnej pojemności 150 l	tak/nie <sup>*)</sup>
9.	pionowy wylot spalin	tak/nie <sup>*)</sup>
10.	immobiliser	tak/nie <sup>*)</sup>
11.	wyłącznik masy	tak/nie <sup>*)</sup>
12.	alternator 120 A	tak/nie <sup>*)</sup>
13.	napięcie 12V	tak/nie <sup>*)</sup>
14.	gniazdo szybkiego rozruchu	tak/nie <sup>*)</sup>
15.	dwusekcyjna chłodnica	tak/nie <sup>*)</sup>
16.	układ elektryczny zabezpieczony przed wilgocią oraz negatywnym wpływem drgań	tak/nie <sup>*)</sup>
17.	wlew paliwa i AdBlue wyposażone w zabezpieczenia w zamki lub kłódki	tak/nie <sup>*)</sup>
18.	akumulator HD	tak/nie <sup>*)</sup>
<b>III PARAMETRY SILNIKA, UKŁAD JEZDNY I HYDRAULICZNY</b>		
1.	max. pojemność silnika: 4,5 l	tak/nie <sup>*)</sup>
2.	wysokoprężny (diesel)	tak/nie <sup>*)</sup>
3.	min. moc: 92 kW.	tak/nie <sup>*)</sup>
4.	norma emisji spalin: STAGE IV	tak/nie <sup>*)</sup>
5.	system oczyszczania spalin: AdBlue, zawór EGR, bez filtra cząstek stałych (DPF)	tak/nie <sup>*)</sup>
6.	turboładowanie	tak/nie <sup>*)</sup>

7.	układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, możliwość awaryjnego sterowania maszyną	tak/nie <sup>*)</sup>
8.	kolumna kierownicza z regulacją – min. w jednej płaszczyźnie	tak/nie <sup>*)</sup>
9.	rozmiar opon: koła przednie 18"÷20", koła tylne 26"	tak/nie <sup>*)</sup>
10.	opony: bezdętkowe, klasa premium – nie starsze niż 12 m-cy	tak/nie <sup>*)</sup>
11.	system hydrauliczny: umożliwiający dostosowanie wydajności układu do bieżącego zapotrzebowania	tak/nie <sup>*)</sup>
12.	pompa: wielotłoczkowa o zmiennym wydatku pozwalającym na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koparki	tak/nie <sup>*)</sup>
13.	min. ciśnienie robocze: 245 bar	tak/nie <sup>*)</sup>
14.	min. przepływ oleju: 155 l/min	tak/nie <sup>*)</sup>
15.	układ hydrauliczny, rozdzielacze, pompy, siłownik: jednego producenta	tak/nie <sup>*)</sup>
<b>IV WYMAGANIA TECHNICZNE MASZYNY:</b>		
1.	min. wysokość załadunku łyżki ładowarkowej: 3300 mm	tak/nie <sup>*)</sup>
2.	głębokość kopania nie mniej niż 5500 mm	tak/nie <sup>*)</sup>
3.	system amortyzacji przedniej łyżki (tzw. pływająca łyżka)	tak/nie <sup>*)</sup>
4.	system samopoziomowania łyżki ładowarkowej	tak/nie <sup>*)</sup>
5.	układ koparkowy wyposażony w przesuw boczny	tak/nie <sup>*)</sup>
6.	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzu	tak/nie <sup>*)</sup>
7.	alarm rozłożonych podpór stabilizacyjnych podczas jazdy	tak/nie <sup>*)</sup>
8.	ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym	tak/nie <sup>*)</sup>
9.	przedni most: bezobsługowy nie wymagający smarowania, wahliwy	tak/nie <sup>*)</sup>
10.	osłona wału napędowego od spodu	tak/nie <sup>*)</sup>
11.	przechył łyżki ładowarkowej: za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych w układzie równoległym	tak/nie <sup>*)</sup>
12.	możliwość zamiany układu prowadzenia ramienia koparkowego	tak/nie <sup>*)</sup>
<b>V WYPOSAŻENIE KABINY OPERATORA:</b>		
1.	standardy bezpieczeństwa: ROPS/FOPS,	tak/nie <sup>*)</sup>
2.	wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie,	tak/nie <sup>*)</sup>
3.	fotel: pneumatyczne zawieszenie, wyposażony w pasy bezpieczeństwa,	tak/nie <sup>*)</sup>
4.	szyby: robocze – uchylne, boczne - otwierane	tak/nie <sup>*)</sup>
5.	radioodtwarzacz	tak/nie <sup>*)</sup>

6.	max. poziom hałasu wewnątrz kabiny: 75dB	tak/nie <sup>*)</sup>
7.	osłona przeciwsłoneczna	tak/nie <sup>*)</sup>
8.	światła robocze przód i tył: po 4 szt. umieszczone w górnej części kabiny z możliwością regulacji - doświetlenie boczne, lampy typu halogen,	tak/nie <sup>*)</sup>
<b>VI</b>	<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE MASZYNY:</b>	
1.	instalacja szybkozłączna mechanicznego przy układzie koparkowym	tak/nie <sup>*)</sup>
2.	instalacja hydrauliczna do młota wyburzeniowego przystosowana do młota będącego na wyposażeniu kupującego tj. młot AtlasCopco dla JCB typ: HM 385 rok prod. 2008 - łącznie z elementem do montażu młota**	tak/nie <sup>*)</sup>
3.	pakiet dźwigowy: zamki hydrauliczne na ramieniu koparkowym	tak/nie <sup>*)</sup>
4.	ramie koparkowe z możliwością montażu szekli	tak/nie <sup>*)</sup>
5.	szekla do montażu zawiesia	tak/nie <sup>*)</sup>
6.	zamki hydrauliczne w podporach	tak/nie <sup>*)</sup>
7.	sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków na regulowanych kolumnach	tak/nie <sup>*)</sup>
8.	sterowanie częścią ładowarkową: dźwignie mechaniczne	tak/nie <sup>*)</sup>
9.	podkładki gumowe na podporach	tak/nie <sup>*)</sup>
10.	łyżki koparkowe z zębami (bez otworów bocznych) o szer. ca: 400 mm, 600 mm, 1600 mm (skarpowa), zęby wymienne	tak/nie <sup>*)</sup>
11.	łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna (spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie, wyrównywanie) z zębami o poj. ca 1,0 cm <sup>3</sup>	tak/nie <sup>*)</sup>
12.	skrzynia narzędziowa z wyposażeniem fabrycznym	tak/nie <sup>*)</sup>
13.	smarownica	tak/nie <sup>*)</sup>
14.	komplet dywaników gumowych do kabiny	tak/nie <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>\*\*)</sup> nie dotyczy JCB

.....  
Miejscowość data

.....  
Podpis Wykonawcy