

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI

(załącznik nr 20 do Planu BIOZ)

Wprowadzanie na teren budowy:

1. Do każdej wprowadzonej na teren budowy substancji niebezpiecznej wymagana jest karta charakterystyki substancji.
2. O wprowadzeniu substancji niebezpiecznych na teren budowy należy niezwłocznie poinformować Specjalistę ds. BHP Generalnego Wykonawcy oraz odpowiedniego kierownika robót.
3. Do każdej karty charakterystyki substancji należy dołączyć listę osób zapoznanych z kartą charakterystyki
4. Karty charakterystyki substancji razem z listami zapoznania pracowników mają być przechowywane w biurze Specjalisty ds. BHP.

Przechowywanie:

1. Substancje i preparaty niebezpieczne mogą być przechowywane wyłącznie w przewidzianych do tego celu opakowaniach z wyraźnie oznaczoną nazwą substancji.
2. Większe ilości substancji niebezpiecznych należy przechowywać w oddzielnym kontenerze/magazynie oznaczonym znakiem „Magazyn substancji niebezpiecznych”.

Benzyna przechowywana będzie w pojemnikach nie większych niż 20 l

Olej napędowy w pojemnikach nie większych niż 200 l

3. Niewielkie ilości substancji niebezpiecznych można przechowywać w kontenerach ogólnomagazynowych pod warunkiem magazynowania ich w oddzielnej, oznaczonej części magazynu (np. półce). Należy pamiętać o dodatkowych środkach ostrożności związanych z przechowywaniem materiałów łatwopalnych.
4. Wykonawcy razem z kierownikiem budowy podejmują decyzję w zakresie ilości materiałów niebezpiecznych wymagających składowanie w oddzielnym magazynie.
5. Substancje należy magazynować do wysokości 1,5 m w sposób uniemożliwiający reakcję pomiędzy składowanymi preparatami (zachowanie odpowiedniej odległości, stosowanie przegród).
6. Zabronione jest przechowywanie w tym samym kontenerze substancji/preparatów niebezpiecznych oraz artykułów przeznaczonych do spożycia.
7. W miejscu składowania substancji muszą znajdować się karty charakterystyki substancji.
8. Zabronione jest stosowanie pojemników zastępczych bez wyraźnie umieszczonej nazwy produktu.
9. Na stanowisku pracy dopuszcza się umieszczanie farb w pojemnikach o małej objętości służących do aplikowania bez oznaczenia ich nazwy na opakowaniu.
10. Zabronione jest magazynowanie substancji niebezpiecznych w kontenerach socjalnych oraz przeznaczonych do stałego przebywania pracowników.

Stosowanie:

1. Przed użyciem substancji niebezpiecznej pracownik ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki substancji. Zapoznanie wymaga wpisu na dołączonej do karty charakterystyki substancji liście osób zapoznanych z jej treścią

2. Podczas używania substancji pracownik ma obowiązek stosowania się do zaleceń określających postępowanie oraz środki bezpieczeństwa podczas pracy z substancją w szczególności używania wymaganych środków ochrony osobistej.
3. W przypadku wycieku substancji należy zebrać substancję wraz z całą skażoną glebą i przekazać do utylizacji.

Utylizacja:

Zużyte opakowania, pojemniki, skażoną glebę oraz narzędzia służące do aplikacji należy wyrzucić do kontenera lub oznaczonego, zamykanego pojemnika na odpady niebezpieczne i usunąć z placu budowy.