

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 15.0+9.75*2	m m	34.50	
				RAZEM	34.50
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 4.95+3.10*2	m m	11.15	
				RAZEM	11.15
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ((15.0+6.15)*2+9.74*4+5.12*2+7.75*2)*0.45	m ² m ²	48.15	
				RAZEM	48.15
4	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m ² 6.15*15.0+5.20*9.75+7.25*9.75	m ² m ²	213.64	
				RAZEM	213.64
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 6.15*15.0+5.20*9.75+7.25*9.75	m ² m ²	213.64	
				RAZEM	213.64
6	KNR 4-04 0406-01	ANALOGIA Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - usunięcie żużla ze stropu 9.0*5.7+9.0*4.1+4.60*13.50	m ² m ²	150.30	
				RAZEM	150.30
7	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu - żużla - z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km (9.0*5.7+9.0*4.1+4.60*13.50)*0.30	m ³ m ³	45.09	
				RAZEM	45.09
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 9.0*5.7+9.0*4.1+4.60*13.50	m ² m ²	150.30	
				RAZEM	150.30
9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- 10cm 9.0*5.7+9.0*4.1+4.60*13.50	m ² m ²	150.30	
				RAZEM	150.30
10	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 15 cm 9.0*5.7+9.0*4.1+4.60*13.50	m ² m ²	150.30	
				RAZEM	150.30
11	KNR K-05 0102-02	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm 6.15*15.0+5.20*9.75+7.25*9.75	m ² m ²	213.64	
				RAZEM	213.64
12	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu 6.15*15.0+5.20*9.75+7.25*9.75	m ² m ²	213.64	
				RAZEM	213.64
13	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm 6.15*15.0+5.20*9.75+7.25*9.75	m ² m ²	213.64	
				RAZEM	213.64
14	KNR K-05 0105-02	Montaż łat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm 6.15*15.0+5.20*9.75+7.25*9.75	m ² m ²	213.64	
				RAZEM	213.64
15	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ² 6.15*15.0+5.20*9.75+7.25*9.75	m ² m ²	213.64	
				RAZEM	213.64
16	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 6.15*2+5.15+7.75	m m	25.20	
				RAZEM	25.20
17	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu {pas nadrynnowy} (15.0+9.75*2)*0.45 {pas przy ścienny} (9.75+5.20+7.25)*0.40 {kalenica} (15.0+9.75)*0.45	m ² m ² m ² m ²	15.53 8.88 11.14	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		{kominy} 0.60*2*3+0.80*2	m ²	5.20	
				RAZEM	40.75
18	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - materiał z odzysku R=1,1 15.0+9.75*2	m m	34.50	
				RAZEM	34.50
19	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej z odzysku R=1,10 4.95+3.10*2	m m	11.15	
				RAZEM	11.15
20	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach kominów ponad dachem (1.50+0.45)*2*0.60*3+0.45*4*0.60	m ² m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
21	KNR AT-38 0504-02	ANALOGIA Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na kominach (1.50+0.45)*2*0.60*3+0.45*4*0.60	m ² m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
22	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych 0.60*16	m m	9.60	
				RAZEM	9.60
23	KNR AT-38 0402-01	Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynków strukturalnych na ścianach (1.50+0.45)*2*0.60*3+0.45*4*0.60	m ² m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
24	KNR AT-38 0405-03	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami akrylowymi (1.50+0.45)*2*0.60*3+0.45*4*0.60	m ² m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
25	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń czapek kominowych 8	miejsc miejsc	8.00	
				RAZEM	8.00
26	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Zabezpieczenie papą termozgrzewalną daszków kominowych 1.60*0.55*3+0.55*0.55	m ² m ²	2.94	
				RAZEM	2.94