

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż boazerii drewnianej z listew o pow. ponad 5.0 m2 R = 0,80  (2.80+0.95)/2*6.45 (1.85+0.95)/2*4.55 9.45*0.95 ((2.15+0.80)/2*5.50)*2 14.4*0.80 1.10*9.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.09 6.37 8.98 16.23 11.52 10.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.59</b>
2	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi  0.93*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.86</b>
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2  3	szt.  szt.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	KNR 4-01 0320-04 z.sz. 2.5. 9907-01	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki  3*4	gniazd.  gniazd.	  12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
5	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (w miejscu po demontażu boazerii) wykonywane ręcznie poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.59</b>
6	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku  10*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
7	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm  10*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
8	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych  1.65*2+0.80+1.10	m  m	  5.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.20</b>
9	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  14.40*5.06 (5.06+6.45)/2*5.46*2+(4.15*2+3.60)*0.45-3.60*4.15 3.43*9.45*2 (3.43+5.16)/2*6.44 (3.43+4.10)/2*4.54 14.40*6.45-(3.43+4.10)/2*4.54+(3.43+5.16)/2*6.44 9.45*1.0 {osłona drzwi} (0.50+0.90)/2*3.40*4+0.15*3.40*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  72.86 53.26 64.83 27.66 17.09 52.48 9.45 10.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.17</b>
10	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne  poz.9 -(1.65*1.28*2+0.90*2.0*0.80*1.28+1.10*1.40+0.90*2.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  308.17 -9.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.76</b>
11	KNR AT-38 0102-02	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie  poz.9 -(1.65*1.28*2+0.90*2.0*0.80*1.28+1.10*1.40+0.90*2.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  308.17 -9.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.76</b>
12	KNR AT-38 0104-01	Próba przyczepności termoizolacji  10	msc.  msc.	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią  1.65*1.28*2+0.90*2.0*0.80*1.28+1.10*1.40+0.90*2.0 0.57*0.80*3 1.23*1.10*3 3.60*4.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9.41 1.37 4.06 14.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.78</b>
14	KNR AT-38 0206-01	System na styropianie (EPS) - płyty o grubości do 15 cm  14.40*5.06 (5.06+6.45)/2*5.46*2+(4.15*2+3.60)*0.45-3.60*4.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  72.86 53.26	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.43*9.45*2 (3.43+5.16)/2*6.44 (3.43+4.10)/2*4.54 14.40*6.45-(3.43+4.10/2*4.54+(3.43+5.16)/2*6.44) 9.45*1.0 -(1.65*1.28*2+0.90*2.0*0.80*1.28+1.10*1.40+0.90*2.0) -(0.57*0.80*3) -(1.23*1.10*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.83 27.66 17.09 52.48 9.45 -9.41 -1.37 -4.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.79</b>
15	KNR AT-38 0206-03	System na styropianie (EPS) - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach  (4.15*2+3.6)*0.60 (1.28*2+1.65)*0.45*2 (2.0*2+1.70)*0.45 (0.80*2+0.57)*0.45*3 (1.40*2+1.10)*0.45 (1.10*2+1.23)*0.45*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.14 3.79 2.57 2.93 1.76 4.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.82</b>
16	KNR AT-38 0505-01	Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 4cm  poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.82</b>
17	KNR AT-38 0215-05	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z cegły  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  282.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.79</b>
18	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi  poz.14+poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  305.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>305.61</b>
19	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy startowej  14.40+5.46+2.37+9.45*2+10.98+1.05+0.95*2	m  m	  55.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.06</b>
20	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych  (1.28*2+1.65)*2 2.0*2+1.70 (0.80*2+0.57)*3 1.40*2+1.10 (1.10*2+1.23)*3 4.15*2+3.60 5.05*2+6.44*2+3.43*2+1.0	m  m m m m m m	  8.42 5.70 6.51 3.90 10.29 11.90 30.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.56</b>
21	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  (1.65*2+0.80*4+1.10+1.23*3)*0.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.08</b>
22	KNR AT-09 0802-08	Elementy wykończeniowe - obróbki parapetów z blachy powlekanej o szer. po- nad 25 cm w rozwinięciu (1.65*2+0.80*4+1.10+1.23*3)*0.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.21</b>
23	KNR AT-38 0503-03	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szcze- lin o szerokości 8-10 mm 1.65*2+0.80*4+1.10+1.23*3	m  m	  11.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.29</b>
24	KNR AT-38 0504-01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach {osłona drzwi} (0.50+0.90)/2*3.40*4+0.15*3.40*2 (14.40+5.46+2.37+9.45*2+10.98+1.05+0.95*2)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.54 110.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.66</b>
25	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach cokołu (14.40+5.46+2.37+9.45*2+10.98+1.05+0.95*2)*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.77</b>
26	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.77</b>
27	KNR AT-38 0102-02	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie - cokół  poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.77</b>
28	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża na cokole - ręczne	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.25	m <sup>2</sup>	13.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.77</b>
29	KNR AT-38 0404-03	Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynków strukturalnych akrylowych typu "mozaika" na ścianach cokołu	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	13.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.77</b>