

nazwa partnera	lp.	nazwa sprzętu	ilość	opis
Powiat Inowrocławski, Gmina Gniewkowo, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Gostycyn, Gmina Miasta Rypin, Powiat Brodnicki x 2, Powiat Radziejowski, Gmina Unisław, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Kruszwica, Powiat Świecki, Gmina Zławieś Wielka, Powiat Żniński.	1.	bateria 1 szt.	14	Akumulator litowo-jonowy Napięcie [V] 7.4 Pojemność [mAh] 1050 przeznaczony do: Nikon D3100, D3200, D3300, D5100, D5200, D5300, D5500, CoolPix P7000, P7100, P7700, P7800
	2.	uchwyt na dodatkową baterię 1 szt.	14	Grip do lustrzanek cyfrowych Nikon D5600 D5500. Posiada miejsce na dwa akumulatory litowe EN-EL14 (oryginał lub zamiennik). Wyposażony jest w dodatkowy spust migawki, który ułatwia wykonywanie zdjęć w pionie. Jego wyzolenie możliwe jest dzięki dodatkowemu kabelkowi podłączony do gniazda wyzwalacza w aparacie. Kabel jest dołączony do gripa.
	3.	elektroniczny nośnik pamięci 1 szt.	14	Rodzaj karty: SDXC Pojemność: 64 GB Prędkość zapisu i odczytu: do 90 MB/s do 170 MB/s Temperatura robocza [°C]: od -25 do 85°C Temperatura przechowywania [°C]: od -40 do 85°C
	4.	zestaw optyczny do astrofotografii 3 szt.	14	Pierścień T2 (M42x0,75) / Canon EOS (do lustrzanek Canon EOS) Pierścień T2 (M42x0,75) dla Sony Alpha (mocowanie Sony A) Pierścień T2 (M42x0,75) / Nikon (do lustrzanek Nikon)
	5.	zestaw soczewek (obiektywy) 3 szt.	14	<p>1. Ogniskowa [mm]: 85 Kąt widzenia [stopnie]: 28.3 Przysłona [f/]: 1.4 Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 1.4; Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 1.4; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22; Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22 Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 100 Stabilizacja: brak Budowa: 9 elementów w 7 grupach W zestawie osłona przeciwsłoneczna Średnica filtra [mm]: 72. Wymiary (średnica x długość) [mm]: 78x74.7 Mocowanie Nikon F</p> <p>2. Typ mocowania Nikon Standardowy typ obiektywu. Stałoogniskowy typ ogniskowania. Ogniskowa 35 mm Przysłona f/1.4 Brak stabilizacji optycznej Maksymalna średnica 83 mm, długość 112 mm</p> <p>3. Ogniskowa [mm]: 12 Kąt widzenia [stopnie]: 180, przysłona [f/]: 2.8 Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8; Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 2.8; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22; Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22 Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 0.2 Brak stabilizacji Budowa: 12 elementów w 8 grupach Osłona przeciwsłoneczna: wbudowana Średnica filtra [mm]: brak możliwości stosowania Wymiary (średnica x długość) [mm]: 72.7x77.3 Bagnet: Nikon F</p>
	6.	zestaw statywów do soczewek i układów optycznych 1 szt.	14	<p>Statyw i pokrowiec. Do aparatów i kamer wideo. Maksymalna wysokość - 170 cm, maksymalny udźwieg - 5 kg. 4 sekcje nóg, szybkozłączka QB-46, rozporęki radialne. Pokrowiec w zestawie.</p> <p>Torba mieszcząca dwa aparaty, 3-4 obiektywy, lampę błyskową i akcesoria kieszeń wewnętrzna na tablet 10". Ma otwartą kieszeń boczna na butelkę lub mini statyw, zapięcie na zamek błyskawiczny regulowany, antypoślizgowy pasek uchwyt ręczny pasek do zamocowania na rączce walizki, wodoodporny pokrowiec w zestawie. Wzmocnione dno torby, regulowane przegródki na rzepy, amortyzujące wnętrze.</p>