



Uwagi:

1. Płyty dachowe (płyty z fabrycznie zaaplikowaną membraną dachową)

Okładziny : zewn. Membrana PVC/ wewn. blacha 0,90 mm, w kolorze RAL 9002
Współczynnik U = 0,14 W/m²K

Odporność ogniowa EI 60 obustronnie dla rozstawów podpór nie przekraczających 6,00 m.

Ornynowanie stłowe wielokątne– systemowe w całości pochodzące od jednego dostawcy (płyty plus ornynowanie plus rozwiązanie detali).

Ornynowanie mocowane jest bezspodkowo.

Kształt rymy każdorazowo wykonywany jest z uwzględnieniem nachylenia dachu.

Kolorystyka RAL 9006.

Legenda:

P04 –

Wkręt samowierzący lub samogwintujący (z gwintem pod łbem śruby) z podkładką i uszczelką (z kapturkiem plastikowym) – dobierany przez konstruktora (do połączenia: płyta / konstrukcja wsporcza) – mocowanie pomiędzy fałdami okładziny zewnętrznej lub w gnieździe zamka płyty

P08 – Nit zamknięty jednostronny (do połączenia: blacha stłowa / blacha stłowa – od strony zewnętrznej)

P16 – Samoprzylepna taśma uszczelniająca ~ 3 mm (do obróbek blacharskich)

P28 – Wkręt samowierzący wykonany ze stali węglowej ocynkowanej z podkładką - dobierany przez konstruktora (do mocowania blach powlekanych membraną PCV przez rdzeń, do dolnej okładziny płyty)

USŁUGI BUDOWLANE
JAROSŁAW KUŹLIK

SIEDZIBA FIRMY:
UL. MORSKINA 45 A
48-203 NYSA
TEL. 602 606 979

FAZA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIASTECZKU WRZĄCZYM

ADRES INWESTYCJI: UL. SZKOŁNA 19, MIASTECZKO, GMINA DĄBRÓWA
Obręb ewid.: 160902.2-DĄBRÓWA;
nr dz. 445;

INWESTOR: GMINA DĄBRÓWA
UL. KS. PROF. J. SZCZYŃSKA 56, DĄBRÓWA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Ewelina Grot
upr. nr 09/OPOKY/2011
architektura

NAZWA RYS. DETAL

SKALA: 1:5 DATA: 01.03.2020 r.
BRANŻA: ARCH. NR RYS.: D-14