

W| =98,74 W| =98,74
97,36
97,32
W18
W19

P.p.=85,00

Ho=0,88 Ho=0,91

Rzędna istniejącego terenu	98,74	98,74
Rzędna dna proj. kanału	97,86	97,83
Długość odcinka	6,26	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=6,26	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	6,26



W| =98,60 W| =98,60
97,40
97,11
W20
W21

P.p.=85,00

Ho=0,70 Ho=0,73

Rzędna istniejącego terenu	98,60	98,60
Rzędna dna proj. kanału	97,90	97,87
Długość odcinka	5,99	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=5,99	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	5,99



W| =98,45 W| =98,
96,90
96,8
W22
W23

P.p.=85,00

Ho=1,05 Ho=1,08

Rzędna istniejącego terenu	98,45	98,45
Rzędna dna proj. kanału	97,40	97,37
Długość odcinka	6,00	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=6,00	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	6,00


W| =98,57
W| =98,57
96,90
96,86
W24
W25

P.p.=85,00 Ho=1,17 Ho=1,20

Rzędna istniejącego terenu	98,57	98,57
Rzędna dna proj. kanału	97,40	97,37
Długość odcinka	6,00	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=6,00	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	6,00


W| =98,65
W| =98,65
97,10
97,04
W26
W27

P.p.=85,00 Ho=1,05 Ho=1,08

Rzędna istniejącego terenu	98,65	98,65
Rzędna dna proj. kanału	97,60	97,57
Długość odcinka	5,97	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=5,97	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	5,97


W| =98,53
W| =98,53
96,90
96,85
W28
W29

P.p.=85,00 Ho=1,13 Ho=1,16

Rzędna istniejącego terenu	98,53	98,53
Rzędna dna proj. kanału	97,40	97,37
Długość odcinka	6,00	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=6,00	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	6,00

P.p.=8

Rzędna istniejącego teren
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odle
Proj. średnica nominalna,
Hektometr i odległości


W|=98,55
W|=98,55
96,87
96,84
W30
W31

5,00 Ho=1,18 Ho=1,21

u	98,55	98,55
	97,37	97,34
	5,99	
głość	i=0,5 % L=5,99	
materiał	DN200	
	0	5,99


W|=98,81
97,61
W17
WYLOT

P.p.=85,00 Ho=0,70 Ho=0,73

Rzędna istniejącego terenu	98,81	98,80
Rzędna dna proj. kanału	98,11	98,07
Długość odcinka	7,34	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=7,34	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	7,34


W|=98,48
97,28
W16
WYLOT

P.p.=85,00 Ho=0,70 Ho=0,72

Rzędna istniejącego terenu	98,48	98,46
Rzędna dna proj. kanału	97,78	97,74
Długość odcinka	7,34	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=7,34	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	7,34


W|=98,58
97,3
W15
WYLOT

P.p.=85,00 Ho=0,70 Ho=0,70

Rzędna istniejącego terenu	98,58	98,56
Rzędna dna proj. kanału	97,88	97,86
Długość odcinka	4,01	
Proj. spadek kanału, odległość	i=0,5 % L=4,01	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	4,01


3
obsypka drenażu
żwir płukany
W =98,76
W =98,74
W =98,71
W =98,66
W =98,65
97,50
97,48
97,42
97,32
97,31
podsypka drenażu
żwir płukany
podsypka drenażu
żwir płukany
42°
37°
17°
44°40°
WYLOT
D1
D2
D3
D4
D5
WYLOT
P.p.=85,00
Ho=0,76
Ho=0,76
Ho=0,76
Ho=0,79
Ho=0,84
Ho=0,84
Ho=0,84
Rzędna istniejącego terenu
98,76
98,76
98,74
98,71
98,66
98,65
98,65
Rzędna dna proj. kanału
98,00
98,00
97,98
97,92
97,82
97,81
97,81
Długość odcinka
0,90
0,30
12,32
18,69
1,85
0,90
Proj. spadek kanału, odległość
i=0,5 %
L=37,95
Proj. średnica nominalna, materiał
DREN PVC DN400
Hektometr i odległości
00
0,90
4,20
16,52
35,21
37,05
37,95


W =98,73
W =98,74
97,53
97,48
W14
D2
P.p.=85,00
Ho=0,70
Ho=0,76
Rzędna istniejącego terenu
98,73
98,74
Rzędna dna proj. kanału
98,03
97,98
Długość odcinka
10,03
Proj. spadek kanału, odległość
i=0,5 %
L=10,03
Proj. średnica nominalna, materiał
DN200
Hektometr i odległości
00
10,03


W =98,69
97,49
W13
WYLOT
P.p.=85,00
Ho=0,70
Ho=0,70
Rzędna istniejącego terenu
98,69
98,67
Rzędna dna proj. kanału
97,99
97,97
Długość odcinka
3,25
Proj. spadek kanału, odległość
i=0,5 %
L=3,25
Proj. średnica nominalna, materiał
DN200
Hektometr i odległości
00
3,25


W| =98,53
97,33
W12
WYLOT
P.p.=85,00
Ho=0,70
Ho=0,70
Rzędna istniejącego terenu
98,53
98,51
Rzędna dna proj. kanału
97,83
97,81
Długość odcinka
3,46
Proj. spadek kanału, odległość
i=0,5 %
L=3,46
Proj. średnica nominalna, materiał
DN200
Hektometr i odległości
0
3,46


W| =98,20
97,00
W11
WYLOT
P.p.=85,00
Ho=0,70
Ho=0,69
Rzędna istniejącego terenu
98,20
98,18
Rzędna dna proj. kanału
97,50
97,49
Długość odcinka
2,56
Proj. spadek kanału, odległość
i=0,5 %
L=2,56
Proj. średnica nominalna, materiał
DN200
Hektometr i odległości
0
2,56


W| =98,20
97,00
W10
WYLOT
P.p.=85,00
Ho=0,70
Ho=0,69
Rzędna istniejącego terenu
98,20
98,18
Rzędna dna proj. kanału
97,50
97,49
Długość odcinka
2,56
Proj. spadek kanału, odległość
i=0,5 %
L=2,56
Proj. średnica nominalna, materiał
DN200
Hektometr i odległości
0
2,56

D1 *projektowana studnia kanalizacji desczowej*

W1 *projektowany wpust kanalizacji deszczowej*

Uwaga:

Na etapie budowy należy sprawdzić rzeczywiste posadowienie kanałów sanitarnych i ewentualnie dopasować rzędne zagłębienia tak, aby uniknąć kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową.

Po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygowa ćprofil kanalizacji sanitarnej i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych.

Rzędne włazów klasy D400 projektowanych studni dostosować do projektowanych rzędnych nawierzchni ulicy.

Na włączeniu przykananalików do studni zbiorczych zamontować klapy

INWESTYCJA:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W
Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

INWESTOR:
Zarząd Powiatu Węgrowskiego
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Gorczyński	MAZ/0195/PWOS/06	
OPRACOWAŁ:	inż. Przemysław Pazik		

RYSUNEK: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nr: 13.4

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
08/2022	1:100/500	PW	A

Projekt chroniony prawem autorskim

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi