

## PRZEDMIAR ROBÓT

<b>Nazwa zamierzenia budowlanego:</b>	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Rodele, Radosze, Silginy, Garbnik, Czaczek, Kudwiny - przebudowa drogi w msc. Czaczek</i>
<b>Adres obiektu budowlanego:</b>	<i>Woj. Warmińsko - Mazurskie, Powiat Kętrzyński, Gmina Barciany</i>
<b>Kategoria obiektu budowlanego:</b>	<i>XXV</i>
<b>Inwestor:</b>	<i>Gmina Barciany ul. Szkolna 3; 11-410 Barciany</i>
<b>Identyfikator działek ewidencyjnych:</b>	<i>280802_2.0008.6; 280802_2.0008.8; 280802_2.0008.43; 280802_2.0008.20; 280802_2.0008.19</i>
<b>Nazwa i kody CPV:</b>	<i>45233140-2 Roboty drogowe - w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)</i>

<i>Opracował</i>	<i>Zakres opracowania</i>	<i>Data opracowania</i>	<i>Podpis</i>
mgr inż. Karol Łomecki	Inżynieria drogowa	czerwiec 2024 r.	

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Rodele, Radosze, Silginy, Garbnik, Czaczek, Kudwiny – przebudowa drogi w msc. Czaczek*

Lp	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	D-01.01.01a	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b>		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	1,210
	D-01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>		
2		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z prefabrykatów betonowych - płyty drogowe betonowe wraz z wywozem na odległość do 10 km (materiał Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	3 630,00
2	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>		
	D-04.01.01	<b>Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
3		Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km - jezdnia	m <sup>2</sup>	4 520,64
4		Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 35 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km - mijanki	m <sup>2</sup>	54,00
5		Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 35 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km - zjazdu	m <sup>2</sup>	1 026,00
	D-04.04.02b	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>		
6		Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia i mijanki z płyt żelbetowych	m <sup>2</sup>	3 754,00
	D-04.05.01a	<b>Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</b>		
7		Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 20 cm - jezdnia z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	756,09
8		Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 20 cm - zjazdu z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	1 026,00
3	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	D-10.03.01b	<b>Nawierzchnie z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych</b>		
9		Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 1,50 x 3,00 x 0,15 m na podsypce piaskowej o grubości po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia i mijanka	m <sup>2</sup>	3 060,00
	D-05.03.23a	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników</b>		

10		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton lub Unistone (niefazowanej) o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnia	m <sup>2</sup>	756,09
11		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - zjazdy	m <sup>2</sup>	1 026,00
<b>4</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	<b>D-08.01.01b</b>	<b>Ustawienie krawężników betonowych</b>		
12		Ustawienie oporników betonowych najazdowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem ławy betonowej z oporem - zjazdy	m	594,00
<b>5</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZNIOWE</b>		
	<b>D-06.03.01a</b>	<b>Uzupełnianie poboczy</b>		
13		Wypełnienie szczeliny między płytami mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem C50/30 stabilizowaną mechanicznie gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	700,00
14		Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem C50/30 stabilizowaną mechanicznie gr. 15 cm	m	1 815,63