

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M1	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		8	14
2	Nakład		8 000	16 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	112 stron	200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie,	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M1</b>	
<b>wersje wydawnictwa</b>	
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>	<b>parametry maksimum do załącznika nr 3A</b>
<b>oprawa klejona miękka</b>	<b>oprawa klejona miękka</b>
8	14
8 000	16 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
112 stron	200 stron
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
lakier UV lub folia jednostronnie,	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M2	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		3	4
2	Nakład		8 000	12 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	112 stron	200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M2</b>	
<b>wersje wydawnictwa</b>	
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>	<b>parametry maksimum do załącznika nr 3A</b>
<b>oprawa klejona miękka</b>	<b>oprawa klejona miękka</b>
3	4
8 000	16 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
112 stron	200 stron
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M3	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	parametry maksimum do załącznika nr 3A
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		4	6
2	Nakład		4 000	6 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	112 stron	200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M4	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	parametry maksimum do załącznika nr 3A
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		3	4
2	Nakład		800	1 200
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240 mm	zbliżony do B5 - 165x240 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64 strony	160 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , tłoczenie logo na okładce	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , tłoczenie logo na okładce
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	papier karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset 80 g/m <sup>2</sup>	papier offset 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M5	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	parametry maksimum do załącznika nr 3A
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		1	5
2	Nakład		500	10 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64 strony	200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M6	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia	oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
1	Liczba edycji		1	5
2	Nakład		500	10 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	16 stron	16 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
			folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			



**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M6</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia</b>	<b>oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia</b>	<b>oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia</b>
1	5	1
500	10 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
32 strony	32 strony	64 strony
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M6</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
5
10 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm
64 strony
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 200 g/m <sup>2</sup>
folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M7	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		1	3
2	Nakład		500	2 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64 strony	64 strony
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>
			folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ  
- OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M7</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa klejona miękka</b>	<b>oprawa klejona miękka</b>	<b>oprawa klejona miękka</b>
1	3	1
500	2 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
120 stron	120 stron	240 stron
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>
folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M7</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa klejona miękka
3
2 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm
240 stron
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>
folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M8	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		1	3
2	Nakład		500	2 000
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64 strony	64 strony
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>
			folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M8</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa klejona miękka</b>	<b>oprawa klejona miękka</b>	<b>oprawa klejona miękka</b>
1	3	1
500	2 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
200 stron	200 stron	440 stron
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>	karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>
folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023****PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M8</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
<b>oprawa klejona miękka</b>
3
2 000
zbliżony do B5 - 165x240mm
440 stron
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
karton GC1, 230 g/m <sup>2</sup>
folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi



**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M9	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	parametry pośrednie
			oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)	oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)
1	Liczba edycji		1	6
2	Nakład		500	10 000
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	8 stron	8 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ  
- OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M9</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
<b>oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)</b>	<b>oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)</b>	<b>oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)</b>
1	6	1
500	10 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
16 stron	16 stron	32 strony
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M9</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)
6
10 000
zbliżony do B5 - 165x240mm
32 strony
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA  
MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M10	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			klejona miękka	klejona miękka
1	Liczba edycji		1	4
2	Nakład		500	2 000
3	Format		A5 - 148x210 mm	A5 - 148x210 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64 strony	64 strony
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			

**USZCZEGÓLWIONY OPIS ZAMOWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023 - ZMODYFIKOWANY  
15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M10</b>		
<b>wersje wydawnictwa</b>		
<b>przykładowe parametry pośrednie</b>		
klejona miękka	klejona miękka	klejona miękka
1	4	1
500	2 000	500
A5 - 148x210 mm	A5 - 148x210 mm	A5 - 148x210 mm
160 stron	160 stron	360 stron
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023 - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023****PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

<b>WYDAWNICTWO M10</b>
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
klejona miękka
4
2 000
A5 - 148x210 mm
360 stron
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
papier kreda 100 g/m <sup>2</sup>
lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m <sup>2</sup>
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -  
OPRAWA MIĘKKA - ZMODYFIKOWANY 15.03.2023**

**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M11**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M11	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa szyta drutem	oprawa szyta drutem
1	Liczba edycji		1	10
2	Nakład		500	10 000
3	Format		135x285mm	135x285mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	24 strony	94 strony
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 90 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 90 g/m <sup>2</sup>
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 90 g/m <sup>2</sup>	papier kreda 90 g/m <sup>2</sup>
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	<p><b>Cena netto 1 edycji.</b> Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p>			