

Lp:

1

Konstrukcja:

Poz. 1 PE50 - Okna i
witryny (B=2 650,
H=3 150); U=9 999,0
W/(m²*K)Aluminium
zimne , Drzwi rozsuwane
na boki , automat

Ilość:

1

Opis:


Kolor profili:RAL 9016MAT
- Biały

Kolor okuć:Biały (tylko
okucia)

Wypełnienia: VSG kl. O2
33.1 Bezpieczna Matowa;
VSG kl. O2 33.1

Uwagi produkcyjne:Widok:

Widok od wewnątrz



Lp:

2

Konstrukcja:

Poz. 2 PE50 - Okna i
witryny (B=2 702,
H=2 990) ; U=9 999,0
W/(m²*m*K)Aluminium
zimne , Drzwi rozsuwane
na boki , automat

Ilość:

1

Opis:

Kolor profili:RAL 9016MAT
- Biały


Kolor okuć:Biały (tylko
okucia)

Wypełnienia:PANEL =24
BIAŁY; VSG kl. O2 33.1
Bezpieczna pojed.

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od wewnątrz



Lp:

3

Konstrukcja:

Poz. 3 PE50 - Okna i
witryny (B=2 650,
H=3 170) ; U=9 999,0
W/(m²*m*K)Aluminium
zimne , Drzwi rozsuwane
na boki , automat

Ilość:

1

Opis:

Kolor profili:RAL 9016MAT
- Biały


Kolor okuć:Biały (tylko
okucia)

Wypełnienia: VSG kl. O2
33.1 Bezpieczna
Matowa:PANEL =24

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od wewnątrz



4

Poz. 4 PE78N - Okna i
witraż (B=3 350,
H=3 450) ; U=0,9
W/(m²·K) Aluminium
ciepłe , drzwi automat
otwierane na zewnątrz ,

Kolor profili:RAL 9016MAT




Kolor okuć: Biały (tylko okucia)

Wypełnienia: VSG kl. O2
33.1/16/4Mat/16/33.1

U=0,5; VSG kl. 02

Widok:

Widok od wewnątrz



Lp:

5

Konstrukcja:

Poz. 5 PE78N - Okna i
witryny (B=2 600,
H=2 100) ; U=9 999,0
W/(m²*m*K)Aluminium
ciepłe , Drzwi przesuwne ,
skrzydła rozsuwane na

Ilość:

1

Opis:

Kolor profili:RAL 9016MAT
- Biały


Kolor okuć:Biały (tylko
okucia)

Wypełnienia: VSG kl. O2
33.1/16/4/16/33.1 U=0,5
:PANEL =48 RAL

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od wewnątrz



Lp:
6

Konstrukcja:

Poz. 6 PT52 - Okna i
witryny (B=1 800,
H=2 200) ; U=1,6
W/(m²*K)Aluminium
ciepłe , Drzwi przesuwane
na ścianę , automat

Ilość:
1




Opis:

Kolor profili:RAL 9016MAT
- Biały
Kolor okuć:Biały (tylko
okucia)
Wypełnienia:4/16/4 U=1,1
Argon;PANEL =24 BIAŁY

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od wewnątrz



Lp:

7

Konstrukcja:

Poz. 7 PE50 - Okna i
witryny (B=2 650,
H=3 020) ; U=9 999,0
W/(m²*m*K)Aluminium
zimne , Drzwi rozsuwane
na boki , automat

Ilość:

1

Opis:

Kolor profili:RAL 9016MAT
- Biały


Kolor okuć:Biały (tylko
okucia)

Wypełnienia: VSG kl. O2
33.1 Bezpieczna pojed. ;
VSG kl. O2 33.1

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od wewnątrz



Lp:
8

Konstrukcja:

Poz. 8 PE78N - Okna i
witryny (B=5 412,
H=3 600) ; U=0,9
W/(m²*K)Aluminium
ciepłe , Drzwi
dwuskrzydłowe otwierane

Ilość:
1

Opis:

Kolor profili:RAL 9016MAT
- Biały


Kolor okuć:Biały (tylko
okucia)

Wypełnienia: VSG kl. O2
33.1/16/4/16/33.1 U=0,5
:PANEL =48 RAL

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od wewnątrz



Lp:
9

Konstrukcja:

Poz. 9 PE78N - Okna i
witryny (B=7 924,
H=2 740) ; U=9 999,0
W/(m²*m*K) Aluminium
ciepłe , Drzwi przesuwne ,
skrzydła rozsuwane na

Ilość:
1

Opis:

Kolor profili:RAL 9016MAT
- Biały

Kolor okuć:Biały (tylko
okucia)

Wypełnienia: VSG kl. O2
33.1/16/4/16/33.1 U=0,5
:PANEL =48 RAL

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od wewnątrz

