

Materiały budowlane, elektryczne i sanitarne

Lp.	Asortyment		Jednostka	Ilość
1.	Cement B20	Mieszanka przeznaczona do rozrabiania zaprawy betonowej klasy B20 w opakowaniach po 25 kg	szt	25
2.	Czujnik ruchu	Natynkowy, do mocy 1200W z regulacją	szt	2
3.	Dzwonek	Na szynę DIN, 230V	szt	1
4.	Farba podkładowa tlenkowa	Kolor szary, opakowania po 1 L	L	5
5.	Folia malarska gruba	Wymiary 4x5 m, grubość 0,15-0,2 mm	szt	50
6.	Gniazdo siłowe	Gniazdo pojedyncze do montażu na ścianę, 5x16A, 400V AC,	szt	1
7.	Kabel YDYp	Przekrój 5x4 mm ²	mb	20
8.	Kaseta furtkowa z zamkiem 72 i wkładką bębnową + klamka z szyldami	Komplet	kpl	1
9.	Kinkiet na korytarz	Rodzaj trzonka E27, max moc 60W, klasa IP20, kolor czarny, min 300 lm, źródło światła w zestawie	szt	1
10.	Kolano	GwxGw 1" mosiądz	szt	3
11.	Kolano	GwxGw 1 1/2" mosiądz	szt	2
12.	Kolano	GwxGw 1/2" mosiądz	szt	3
13.	Kolano	GwxGw 2 1/2" mosiądz	szt	2
14.	Kolano	GwxGw 3/4" mosiądz	szt	3
15.	Kolano	PCV Ø 40 kąt 30°	szt	3
16.	Kolano	PCV Ø 40 kąt 45°	szt	4
17.	Kolano	PCV Ø 40 kąt 67°	szt	3
18.	Kolano	PCV Ø 40 kąt 90°	szt	3
19.	Kolano	PP Ø 20 kąt 90° ZW	szt	16
20.	Kolano	PP Ø 20 nyplowe kąt 90° st	szt	8
21.	Kolano	żeliwne ocynkowane 2 1/2" (2,5") GZxGW	szt	1
22.	Kołek do płyt G/K	Metalowy, wkręcany pakowany po 100 szt	szt	1
23.	Kołek rozporowy	Ø 10 x 60 mm, śruba	szt	10
24.	Kołek rozporowy	Ø 6 x 40 mm, szybki montaż	szt	1000
25.	Kołek rozporowy	Ø 10 x 100 mm, wkręt na klucz	szt	100
26.	Lampa do kuchni	Szyna z 6 reflektorami, rodzaj trzonka GU10, moc max 60W, klasa IP20, min 300 lm, kolor czarny, źródło światła w zestawie	szt	1
27.	Lampa do łazienki	Kinkiet - wdudowane diody LED, max moc 6W, klasa IP54, min. 300 lm, kolor biały	szt	1
28.	Lampa do łazienki	Plafon - wbudowane diody LED, moc max 15W, klasa IP44, min 300 lm, kolor biały	szt	1
29.	Lampa do salonu z podziałem na dwa	Lampa sufitowa - wbudowane diody LED x 6, max moc 15W, klasa IP20, min 500 lm, kolor chrom	szt	1
30.	Lampa do sypialni z podziałem na dwa	Lampa wisząca, rodzaj trzonka 3xE27, max moc 60W, klasa IP20, min. 500 lm, kolor beżowy, źródło światła w zestawie	szt	1

31.	Lampa na korytarz	Lampa wisząca, rodzaj trzonka E27, max moc 60W, klasa IP20, min 300 lm, kolor czarny, źródło światła w zestawie	szt	1
32.	Lampa sodowa	Rodzaj trzonka E40, moc 250W, nr kat. WLS-2128	szt	10
33.	Lampa sodowa	Rodzaj trzonka E40, moc 400W, nr kat. WLS-400	szt	10
34.	Lampa żarowo-rtęciowa "MIX"	Rodzaj trzonka E27, moc 250W, nr kat. MIX-2027	szt	15
35.	Linka czarna L LgY	Linka czarna L, przekrój 4 mm ²	mb	5
36.	Linka niebieska N LgY	Linka niebieska N, przekrój 4mm ²	mb	2
37.	Listwa N na szynę din	Kolor niebieski, rodzaj połączenia śrubowy	szt	3
38.	Mufa	PP Ø20	szt	6
39.	Naświetlacz LED	Brawa - 4000K, strumień światła min 2500 lm, moc min 30W, klasa IP65	szt	10
40.	Nypel	1 1/2" mosiądz	szt	2
41.	Nypel	2 1/2" mosiądz	szt	2
42.	Obejmna mocująca na rurę PP	Z wkładką gumową, Ø 20	szt	10
43.	Ogranicznik przepięciowy	Klasy 1+2, 1F (2p)	szt	1
44.	Pędzel angielski	Włosie naturalne, rękojeść drewniana, szerokość 35 mm	szt	10
45.	Przewód YDyp	Przekrój 3x4 mm ²	mb	10
46.	Puszka podtynkowa Ø60 mm	Głębokość 60 mm, z kominem łączeniowym	szt	25
47.	Redukcja	PCV Ø 50/40	szt	1
48.	Rozpuszczalnik uniwersalny	Rozcieńczanie farb, czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów po malowaniu, opakowanie po 0,5 L	L	5
49.	Rura elektroinstalacyjna RL-20	Ø 22, długość 3 m, materiał PCV, klasa palności V-O, instalacje do 1 kV AC, kolor biały	mb	7
50.	Rura PCV fi 40 dł 1000 mm	PCV, Ø 40, długość 1000 mm	szt	2
51.	Rura PCV fi 40 dł 2000 mm	PCV, Ø 40, długość 2000 mm	szt	1
52.	Rura PCV fi 40 dł 300	PCV, Ø 40, długość 300 mm	szt	3
53.	Rura PCV fi 40 dł 500 mm	PCV, Ø 40, długość 500 mm	szt	2
54.	Samozamykacz	Do drzwi aluminiowych, nie przekraczających 1250 mm, siła samozamykacza 2-5, max kąt otwarcia drzwi 180°, płynne zamykanie w każdej pozycji, regulacja siły zamykania, regulacja prędkości zamykania oraz siły uderzenia skrzydła o ościeżnicę (odbicie), zabezpieczenie przed przeciążeniem, kolor brązowy, ramię standardowej długości	szt	1
55.	Szyna grzebieniowa	Typ 1, biegun 1m	szt	1
56.	Tektura falista	Wymiary - 15x1 m	rolek	30
57.	Trójnik	PCV Ø 50 kąt 90/90	szt	1
58.	Tulejki podwójne	Podwójne na 4 mm ² opakowanie 100 szt	szt	1
59.	Tulejki pojedyncze	Pojedyncze na 4 mm ² opakowanie 100 szt	szt	1
60.	Uchwyt do rury elektroinstalacyjnej	Ø 22, zamykany, kolor biały, opakowanie 100 szt	szt	1
61.	Uchwyty podwójny podtynkowy	Typu T, do Ydyp 3x1,5mm ²	opak.	2

62.	Uchwyty pojedynczy podtynkowy	Do przewodów płaskich YdYp 3x2,5mm ²	opak.	2
63.	Umywalka	Długość 55 cm, pod baterię stojącą, do posadowienia na postumencie	szt	3
64.	Uszczelniacz akrylowy	Łatwość nanoszenia, elastyczność, możliwość malowania kolorowymi farbami, opakowanie - tuba do wyciskania, kolor biały	szt	12
66.	Wkładka bębnekowa do zamka	35/45	szt	10
67.	Wyłącznik dzwonkowy	Napięcie 230 V, kolor biały, klasa IP20, typ mocowania pazurki mocujące i wkręty, materiał plastik	szt	1
68.	Wyłącznik główny/rozłącznik izolacyjny	Wytrzymałość zwarciova do 10 kA, prąd znamionowy 40A, trójbiegunowy 400V, możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych	szt	1
69.	Wyłącznik nadprądowy	Prąd znamionowy 16A, AC, charakterystyka B, bieguny 1P, technologia wyzwalacza termomagnetyczny	szt	6
70.	Wyłącznik różnicowonadprądowy	Bieguny 2P, znamionowy prąd 25A, AC, znamionowa zdolność zwarciova 0,5 kA, znamionowy prąd różnicowy 0,03 A, przeznaczony na montaż na szynę DIN, stopień ochrony IP20	szt	2
71.	Wyłącznik różnicowonadprądowy	Czułość AC, częstotliwość 50Hz, stopień ochrony Ip2X, znamionowy prąd różnicowy 0,03 A, bieguny 2P, sposób montażu na szynę DIN, napięcie znamionowe 400 V, prąd znamionowy 40A	szt	1
72.	Wyłącznik różnicowoprądowy 40A; 30mA; 2-biegunowy; typ: A	Czułość A, częstotliwość 50Hz, stopień ochrony Ip2X, znamionowy prąd różnicowy 0,03 A, bieguny 2P, sposób montażu na szynę DIN, napięcie znamionowe 400 V, prąd znamionowy 40A	szt	1
73.	Zamek wpuszczany	72/55	szt	5
74.	Zawiasy toczne	Ø 20 x 85 mm	szt	4

