

**Zjazdy i skrzyżowania**

(DROGA POWIATOWA NR 1631C WABCZ - LINOWIEC - OD KM 0+011,13 DO KM 4+383,26)

hm	o nawierzchni bitumicznej		o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	
	podbudowa z kruszywa kamiennego	warstwa ścieralna z BA	podbudowa z kruszywa kamiennego	warstwa ścieralna z KB
0+083,65P	49,03	40,86	-	-
0+145,59P	86,74	72,28	-	-
0+193,66L	-	-	-	47,17
0+345,76P	15,94	13,28	-	-
0+369,44P	18,28	15,23	-	-
0+389,28L	15,14	12,62	-	-
0+405,69P	4,96	4,13	-	10,25
0+459,68P	-	-	-	29,17
0+484,15L	49,14	40,95	-	-
0+487,73P	-	-	-	33,58
0+517,10P	-	-	-	24,90
0+541,33P	35,94	29,95	-	-
0+565,54P	32,94	27,45	-	-
0+625,55P	36,49	30,41	-	-
0+666,25P	-	-	-	19,81
0+715,22P	33,55	27,96	-	-
0+746,65P	30,12	25,10	-	-
0+824,57P	29,87	24,89	-	-
0+851,39P	31,02	25,85	-	-
0+897,61P	32,92	27,43	-	-
0+936,99P	31,67	26,39	-	-
0+958,68P	33,18	27,65	-	-
1+101,32P	48,28	40,23	-	-
1+316,69L	34,16	28,47	-	-
1+469,24P	-	83,49	-	-
1+582,30L	33,77	28,14	-	-
1+639,96L	29,66	24,72	-	-
2+034,77P	67,69	56,41	-	-
2+053,34L	34,90	29,08	-	-
2+336,12L	32,12	26,77	-	-
2+424,17L	37,03	30,86	-	-
2+480,89P	34,08	28,40	-	-
2+510,15P	26,87	22,39	-	-
2+530,51P	20,50	17,08	-	-
2+559,67L	40,03	33,36	-	-
2+613,38L	29,95	24,96	-	-
2+628,33P	23,80	19,83	-	-
2+762,68L	36,77	30,64	-	-
2+778,44P	-	-	-	26,02
2+799,68P	30,16	25,13	-	-
2+853,38L	25,26	21,05	-	-
2+876,37L	29,28	24,40	-	-
2+913,40P	31,27	26,06	-	-
3+005,26L	30,56	25,47	-	-
3+009,34P	33,72	28,10	-	-
3+031,99L	31,81	26,51	-	-
3+087,80P	35,46	29,55	-	-
3+121,45L	26,69	22,24	-	-
3+227,52L	31,02	25,85	-	-
3+293,08L	32,72	27,27	-	-
3+332,23P	31,45	26,21	-	-
3+360,25P	27,00	22,50	-	-
3+447,89L	32,04	26,70	-	-
3+471,74L	22,06	18,38	-	-



hm	o nawierzchni bitumicznej		o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej	
	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	
	podbudowa z kruszywa kamiennego	warstwa ścieralna z BA	podbudowa z kruszywa kamiennego	warstwa ścieralna z KB
3+520,91L	26,78	22,32	-	-
3+541,26L	26,04	21,70	-	-
3+607,76L	28,48	23,73	-	-
3+624,10P	29,58	24,65	-	-
3+630,29L	29,50	24,58	-	-
3+649,95L	27,73	23,11	-	-
3+675,29P	29,57	24,64	-	-
3+710,71L	31,28	26,07	-	-
3+763,76L	32,22	26,85	-	-
3+816,43L	34,76	28,97	-	-
3+875,18L	31,14	25,95	-	-
3+895,52L	30,80	25,67	-	-
3+912,70L	28,30	23,58	-	-
4+094,31L	26,99	22,49	-	-
4+114,16L	27,48	22,90	-	-
4+246,95L	29,81	24,84	-	-
4+261,92P	-	33,97	-	-
4+286,91L	14,76	12,30	-	-
4+306,66L	13,88	11,57	-	-
4+333,42P	13,48	11,23	-	-
4+359,03P	8,69	7,24	-	-
4+375,04L	29,59	24,66	-	-
<b>Razem</b>	<b>2097,90</b>	<b>1865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>190,90</b>

**Podsumowanie:**

- zjazdy i skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej
  - powierzchnia podbudowy z kruszywa kamiennego 2097,90 m<sup>2</sup>
  - powierzchnia warstwy ścieralnej z BA 1865,70 m<sup>2</sup>
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (KB) lub kamiennej (KK)
  - powierzchnia podbudowy z kruszywa kamiennego 0,00 m<sup>2</sup>
  - powierzchnia warstwy ścieralnej z KB 0,00 m<sup>2</sup>
  - powierzchnia warstwy ścieralnej z KB lub KK do regulacji 190,90 m<sup>2</sup>

4+261,92P - skrzyżowanie z drogą publiczną  
 19,81 - powierzchnia zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej do regulacji

Wykaz przepustów (HDPE)

hm	Rodzaj obiektu	Średnica [cm]	Długość [m]	Ilość przepustów [szt]
0+083,65	zjazd (P)	40,00	12,00	1
0+145,59	skrzyżowanie z drogą wewnętrzną (P)	40,00	20,00	1
0+541,33	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+565,54	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+625,55	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+666,25	zjazd (P)	40,00	8,00	1
0+715,22	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+746,65	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+824,57	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+851,39	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+897,61	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+936,99	zjazd (P)	40,00	10,00	1
0+958,68	zjazd (P)	40,00	10,00	1
1+101,32	zjazd (P)	40,00	10,00	1
1+582,30	zjazd (L)	40,00	10,00	1
1+639,96	zjazd (L)	40,00	10,00	1
2+034,77	skrzyżowanie z drogą wewnętrzną (P)	40,00	16,00	1
2+053,54	zjazd (L)	40,00	10,00	1
2+336,12	zjazd (L)	40,00	10,00	1
2+778,44	zjazd (P)	40,00	10,00	1
2+799,68	zjazd (P)	40,00	10,00	1
3+005,26	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+009,34	zjazd (P)	40,00	10,00	1
3+031,99	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+087,80	zjazd (P)	40,00	10,00	1
3+121,45	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+332,23	zjazd (P)	40,00	10,00	1
3+360,25	zjazd (P)	40,00	10,00	1
3+447,89	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+471,74	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+520,91	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+541,26	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+607,76	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+624,10	zjazd (P)	40,00	10,00	1
3+630,29	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+649,95	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+675,29	zjazd (P)	40,00	10,00	1
3+710,71	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+816,43	zjazd (L)	40,00	10,00	1
3+875,18	zjazd (L)	40,00	10,00	1
4+094,31	zjazd (L)	40,00	10,00	1
4+114,16	zjazd (L)	40,00	10,00	1
<b>Razem</b>	<b>przepusty o średnicy 40 cm</b>		<b>436,00</b>	<b>42</b>