

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie osady leśnej Sadłowizna

ADRES INWESTYCJI: gmina Kunów obręb Janik dz. ewid 162/1200 0

INWESTOR: Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

ADRES INWESTORA: Sudół 216

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2					
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
2 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ręcznie wraz z wywiezieniem urobku poza teren	m3		4.29
		11 * 1.5 * 0.26	m3	4.29	
				RAZEM	4.29
3					
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV					
3 d.2	D-04.01.01	poz.2 / 0.26	m2		16.5
			m2	16.5	
				RAZEM	16.5
4					
Fundamentowanie					
Wykonanie warstwy separacyjno - wzmacniającej z geotkaniny o wytrzymałości min. 25 kN/m na dnie wykopu uwzględniono niezbędną szerokość na wywinięcie na krawędziach po 15cm z każdej strony					
4 d.3	D-02.03.01c		m2		20.34
		(11 + 0.30) * (1.5 + 0.30)	m2	20.34	
				RAZEM	20.34
5					
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15cm					
5 d.3	D-04.04.02		m2		16.5
		11 * 1.5	m2	16.5	
				RAZEM	16.5
6					
Roboty w zakresie nawierzchni					
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - koloru bordowego					
6 d.4	D-05.03.23a		m2		16.5
			11 *		
			1.5	m2	16.5
				RAZEM	16.5

Kosztorys OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opisy	j.m.	Cena jedn.	Ilość	Ogółem
1		Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	D-01.02.02a	Usunięcie warstw konstrukcyjnych -istniejące dojścia z wylewki betonowej	m2		5.9	
2		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
2 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ręcznie wraz z wywiezieniem urobku poza teren	m3		4.29	
3 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		16.5	
3		Fundamentowanie				
4 d.3	D-02.03.01c	Wykonanie warstwy separacyjno - wzmacniającej z geotkaniny o wytrzymałości min. 25 kN/m na dnie wykopu uwzględniono niezbędną szerokość na wywinięcie na krawędziach po 15cm z każdej strony	m2		20.34	
5 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15cm	m2		16.5	
4		Roboty w zakresie nawierzchni				
6 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - koloru bordowego	m2		16.5	

VAT 23% - zł

Kwota brutto - zł

Słownie:

.....