
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Generator rysunkowy 7.3.3b (www.epl-graf.com.pl)
1:100
1:1000
125.00 m n.p.m.
do dz.nr 479/23
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.81
zaślepka
136.21 134.81 1.40
136.21 134.81 1.40
0.3%
1.50m
0.00 1.50
N12 N12.1
do dz.nr 479/36 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.79
zaślepka
136.38 134.79 1.59
136.38 134.79 1.59
0.3% 1.60m
0.00 1.60
N13 N13.1
do dz.nr 479/37 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.57
zaślepka
136.07 134.57 1.50
136.07 134.58 1.49
0.3% 1.70m
0.00 1.70
N14 N14.1
do dz.nr 479/38 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.50
zaślepka
136.10 134.50 1.60
136.10 134.50 1.60
0.3% 1.60m
0.00 1.60
N15 N15.1
do dz.nr 479/39 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.43
zaślepka
135.99 134.43 1.56
135.99 134.43 1.56
0.3% 1.60m
0.00 1.60
N16 N16.1
do dz.nr 479/40 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.36
zaślepka
135.88 134.36 1.52
135.88 134.37 1.51
0.3% 1.70m
0.00 1.70
N17 N17.1
do dz.nr 479/41 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.29
zaślepka
135.76 134.29 1.47
135.76 134.30 1.46
0.3% 1.70m
0.00 1.70
N18 N18.1
do dz.nr 479/42 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.20
zaślepka
135.72 134.20 1.52
135.72 134.21 1.51
0.3% 1.70m
0.00 1.70
N19 N19.1
S-22
135,90
Gb(Pd/Pd+H+ż)
0,4
Ps/Pd l.zgl+poj.dr.K szg
0,8
Ps+dr.K szg
1,1
S
Pd/Ps szg
4,0
W1.5 125.00m n.p.m.
trójnik
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.60
zasuwa
Proj kan. ø160 kol101, Rz.d.=133.95
trójnik
hydrant nadziemny HP15
trójnik
HP15
136.14 134.60 1.54
135.52
135.50 133.94 1.56
135.75 134.25 1.50
3.8% 17.30 0.68% 45.50m
ø110 L=62.80m
0.00 17.30 17.30 45.50 62.80
W6 W6.1 W6.2 HP15
do dz.nr 479/66 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.64
zaślepka
136.18 134.64 1.54
136.18 134.65 1.53
0.3% 1.70m
0.00 1.70
N20 N20.1
do dz.nr 479/67 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=135.00
zaślepka
136.51 135.00 1.51
136.51 135.01 1.50
0.3% 1.70m
0.00 1.70
N21 N21.1
do dz.nr 479/68 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=135.73
zaślepka
137.28 135.73 1.55
137.28 135.74 1.54
0.3% 1.70m
0.00 1.70
N22 N22.1
do dz.nr 479/49 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=135.74
zaślepka
Proj. kan. ø200 kol15, Rz.d.=135.26
137.30 135.74 1.56
137.30 135.76 1.54
0.3% 8.10m
ø32
0.00 8.10 8.10
N23 N23.1
do dz.nr 479/56 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=137.20
zaślepka
Proj. kan. ø200 kol16, Rz.d.=136.62
138.69 137.20 1.49
138.69 137.23 1.46
0.3% 8.40m
ø32
0.00 8.40 8.40
N25 N25.1
do dz.nr 479/70 125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=137.74
zaślepka
139.28 137.74 1.54
139.28 137.74 1.54
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N26 N26.1
do dz.nr 479/63 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=138.97
zaślepka
Proj. kan. ø200 kol17, Rz.d.=138.14
140.57 138.97 1.60
140.57 139.00 1.57
0.3% 8.40m
ø32
0.00 8.40 8.40
N27 N27.1
do dz.nr 479/71 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=138.99
zaślepka
140.59 138.99 1.60
140.59 138.99 1.60
0.3% 1.60m
0.00 1.60
N28 N28.1
do dz.nr 479/62 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=140.10
zaślepka
141.62 140.10 1.52
141.62 140.10 1.52
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N29 N29.1
do dz.nr 479/61 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=140.22
zaślepka
141.61 140.22 1.39
141.61 140.22 1.39
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N30 N30.1
do dz.nr 479/60 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=140.34
zaślepka
141.86 140.34 1.52
141.86 140.34 1.52
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N31 N31.1
do dz.nr 479/59 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=140.70
zaślepka
142.34 140.70 1.64
142.34 140.70 1.64
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N32 N32.1
do dz.nr 479/58 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=140.97
zaślepka
142.57 140.97 1.60
142.57 140.97 1.60
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N33 N33.1
do dz.nr 479/64 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=141.24
Proj. kan. ø200 kol18, Rz.d.=140.61
zaślepka
142.84 141.24 1.60
142.84 141.27 1.57
0.3% 8.90m
ø32
0.00 8.90 8.90
N34 N34.1
do dz.nr 479/35 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=142.18
zaślepka
143.67 142.18 1.49
143.67 142.18 1.49
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N35 N35.1
do dz.nr 479/65 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=142.67
Proj. kan. ø200 kol 33, Rz.d.=142.09
zaślepka
144.18 142.67 1.51
144.18 142.70 1.48
0.3% 8.50m
ø32
0.00 8.50 8.50
N36 N36.1
do dz.nr 887/61 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=143.43
zaślepka
144.93 143.43 1.50
144.93 143.43 1.50
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N37 N37.1
do dz.nr 479/2 130.00m n.p.m.
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=143.44
Proj. kan. ø200 kol23, Rz.d.=142.83
zaślepka
144.94 143.44 1.50
144.94 143.47 1.47
0.3% 8.50m
ø32
0.00 8.50 8.50
N38 N38.1
do dz.nr 887/67 135.00m n.p.m.
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=143.65
zaślepka
145.19 143.65 1.54
145.19 143.68 1.51
0.3% 8.50m
ø32
0.00 8.50 8.50
N39 N39.1
do dz.nr 479/21 135.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=143.67
zaślepka
145.20 143.67 1.53
145.20 143.67 1.53
0.3% 1.50m
0.00 1.50
N40 N40.1


S-2
130,40
HP19
W1.1
120.00m
n.p.m.
do dz.nr
887/6
120.00m
n.p.m.
Ø110
L=20.90m
20.90m
0.43%
1.50m
0.3%
W2
N121
W2.1
HP19
N121.1
S-9
135,90
W1.2
130.00m
n.p.m.
podsypka +wymiana gruntu
HP2
S-10
136,90
S-11
142,35
HP12
Ø110 L=195.60m
16.00
3.36%
4.81%
48.50m
4.44%
39.40m
6.7%
50.90m
5.75%
25.40m
9.29%
15.40
W3
HP2
N41
N42
W18
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
W12
HP12
trójnik
hydrant nadziemny HP2
hydrant nadziemny HP12
zasuwa
zaślepka
obejma z nawiertką
Ø32
10.80m
N44.1
N46.1
N48.1
N50.1

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI "EKOPROJEKT" Sp. z o.o. w Zielonej Górze	Prawa autorskie zastrzeżone
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej osiedla mieszkaniowego w miejscowości Słone	
Adres: obręb geodezyjny wsi Słone	województwo lubuskie
Nazwa rysunku: **Profili sieci wodociągowej** (W1.1, W1.2, W1.5)	

Stadium: Projekt wykonawczy	Branża: sanitarna	Data	Podpis	skala 1:100/1000
Projektował Uprawnienia	mgr inż. Edmund Słupski Instalacyjno-inżynieryjne 179/88/ZG	10.2012		Rys. nr 3/2
Opracował Uprawnienia	mgr inż. Agata Bidolach	10.2012		
Opracował Uprawnienia	mgr inż. Joanna Stajniak	10.2012		
Sprawdził Uprawnienia	mgr inż. Dagmara Troszczyńska-Rusnak Instalacyjno-inżynieryjne LBS/0028/POOS/08	10.2012		