

Kosztorys nr  
Przedmiar robót

zlecenia z dnia: 2022-04-22

na wykonanie: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Na Zakręcie w Chechle  
CPV:  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

branża: budowlana poziom cen: I kwartał 2022 roku

stawka VAT: 23%

Jecek Rupprich -  
Inspektor ds. dróg

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

2022-04-22

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

Data

# Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2022-04-22

Strona 2 / 4

Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
- 2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
główny przedmiot:  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
- 3) opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Na Zakręcie w Chechle.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi w zakres robót wchodzi m.in.:

- a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,430 km;
- b) wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 5 cm w ilości 120,40 t;
- c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 1297,80 m<sup>2</sup>;
- d) wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 68,00 m<sup>2</sup> i zabudowa krawężników drogowych w ilości 68 mb;
- e) wykonanie utwardzenia poboczy drogi tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,40 m po każdej stronie jezdni w ilości 171,20 m<sup>2</sup> od km 0+166 do km 0+380 km;

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz 1389.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- a) jednostkowe nakłady rzeczowe przyjęto na podstawie katalogów KNR, KNR-W.
- b) stawkę robocizny przyjęto według I kw. Sekocenbud 2022r.
- c) ceny czynników produkcji tj. materiałów i sprzętu przyjęto na podstawie I kw. Sekocenbud 2022r. oraz cenników producentów.
- d) wskaźnik kosztów pośrednich według I kw. Sekocenbud 2022r.
- e) wskaźnik narzutu zysku według I kw. Sekocenbud 2022r.

Cena kosztorysowa obiektu lub robót budowlanych jest obliczona zgodnie z formułą:

$$Ck = \text{Suma} [ L * (n*c + Nj) ] + Pv$$

gdzie:

L – obmiary robót,

n\*c – koszty bezpośrednie na jednostkę obmiaru,

Nj – narzuty wyliczone na jednostkę obmiaru pozycji (np. Kpj+Zj; gdzie Kpj=%R+%S, Zj=%R+%S+%Kpj),

Pv – narzuty dla całego kosztorysu (podatek od towarów i usług VAT).

Narzuty liczone są pozycjami dla kosztów jednostkowych pozycji.

Na wydruku wartości poszczególnych pozycji będą równe iloczynowi ilości i ceny jednostkowej. Wartość elementu (rozdziatu, kosztorysu prostego, kosztorysu złożonego) jest sumą wartości poszczególnych pozycji.

## Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2022-04-22

Strona 3/ 4

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

### Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

CPV:

#### 1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Na Zakręcie w Chechle

CPV:

##### 1.1. Roboty pomiarowe i wyrównanie nawierzchni

CPV:

1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.430
<u>CPV:</u>			
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wbudowana mechanicznie o średniej grubości 5 cm od km 0+166 do 0+430	t	120.404
<u>CPV:</u>			
3	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 6-10 cm	m	97.000
<u>CPV:</u>			
4	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm, z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m2	97.000
<u>CPV:</u>			

##### 1.2. Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchnia drogi oraz wjazdu

CPV:

5	Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum)	m2	1297.800
<u>CPV:</u>			
6	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1297.800
<u>CPV:</u>			
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu	m2	1297.800
<u>CPV:</u>			
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1297.800
<u>CPV:</u>			

##### 1.3. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

CPV:

9	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładowność środków transportowych do 5.0 t	t	219.610
<u>CPV:</u>			
10	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładowność środków transportowych do 5.0 t	t	219.610
<u>CPV:</u>			

\*29,000(RMS)

##### 1.4. Wjazdy

1.4. WjazdyCPV:

11	Rowki o wymiarach 30 x 30 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. III-IV <u>CPV:</u>	m	68.000
12	Ława betonowa zwykła pod krawężniki <u>CPV:</u>	m3	6.120
13	Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej <u>CPV:</u>	m	68.000
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca, asfaltowa o grub. 4 cm, po zagęszczeniu <u>CPV:</u>	m2	68.000
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu <u>CPV:</u>	m2	68.000
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu <u>CPV:</u>	m2	68.000
17	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu <u>CPV:</u>	m2	68.000

1.5. Pobocza od km0+166 do 0+380CPV:

18	Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopieczowego na jezdniach, rozścielane ręcznie <u>CPV:</u>	m2	171.200
----	--	----	---------

\*0,800(RMS)

**Klasyfikacja w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

Poz.	Element robót	Symbol według CPV	Opis według CPV	Wartość [zł]
1.1.	Roboty pomiarowe i wyrównanie nawierzchni			
1.2.	Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchnia drogi oraz wjazdy			
1.3.	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej			
1.4.	Wjazdy			
1.5.	Pobocza od km0+166 do 0+380			
1.	Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Na Zakręcie w Chechle			
	Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych			