

**ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH**

ID Elementu	Dp-1	Dp-2	Dp-3	Dp-4	Dp-5	Dw-1	Dw-1	Dw-1/w	Dw-2	Dw-2	Dw-3	Dw-4	Dw-5
Ilość	1	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	1	1
Szer. x Wys.	160x210	102x210	140x210	242x210	92x210	102x210	102x210	102x210	102x210	102x210	102x210	102x210	102x210
Wymagana szerokość przejścia w świetle ościeżnicy minimum	120 x 200	90 x 200	120 x 200	90 x 200	80 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200
Rzut													
Widok													
Orientacja	L	P	P	L	L	L	P	L	L	P	P	P	P
Samozamykacz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klasa odporności ogniowej	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Dymoszczelność	Sa	Sa	Sa	Sa	Sa	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolacyjność akustyczna						≥ 35dB	≥ 35dB	≥ 35dB					
Opis	Aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, kolor ciemny szary	Aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, kolor ciemny szary	Aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, kolor ciemny szary	Aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, kolor ciemny szary	Aluminiowe, kolor ciemny szary	Drzwi pełne, płytowe	Drzwi pełne, płytowe	Drzwi pełne, płytowe	Drzwi płytowe, z doświetleniem i podcięciem skrzydeł	Drzwi płytowe, z doświetleniem i podcięciem skrzydeł	Drzwi płytowe, z doświetleniem i podcięciem skrzydeł i cokół z blachy stalowej	Drzwi przesuwne, płytowe, z doświetleniem i podcięciem skrzydeł	
Uwaga	szerokość skrzydła głównego - minimum 90cm		szerokość skrzydła głównego - minimum 90cm	Drzwi EI30, naświetla boczne: REI60				Drzwi wykładane	Drzwi wykładane	Drzwi wykładane	Drzwi do łazienek ogólnodostępnych, wyposażenie dodatkowe: zamek z wkładką łazienkową, cokół z blachy		

**ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH**

ID Elementu	Dw-6	Dw-6	Dw-7	Dw-7
Ilość	1	1	1	1
Szer. x Wys.	92x210	92x210	102x205	102x205
Wymagana szerokość przejścia w świetle ościeżnicy minimum	80 x 200	80 x 200		
Rzut				
Widok				
Orientacja	L	P	L	P
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-
Dymoszczelność	-	-	-	-
Izolacyjność akustyczna				
Opis				
Uwaga				

**UWAGI OGÓLNE:**

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie wymiary potwierdzić na budowie.
2. Wymiary i opisy otworów podano w stanie surowym. Otwory w murze dostosować do wytycznych ostatecznego producenta stolarki.
3. Szklenie : szkło bezpieczne VSG, bezbarwne

**DRZWI PRZECIWPOŻAROWE:**

- 1) Drzwi jedno -dwuskrzydłowe, przeszklone
- 2) Odporność ogniowa EI30
- 3) ościeżnice i poprzeczki aluminiowe
- 4) szklenie szybą ogniochronną
- 5) wyposażenie standardowe: zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, kluczami, klamką i szyldek podłużnym
- 6) drzwi wyposażone w samozamykacz

**DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIG-SANITARNYCH**

- 1) wewnętrzne, jednoskrzydłowe
- 2) płytowe
- 3) wyposażone w tuleje wentylacyjne lub podcięcie skrzydeł o pow. min 0,022m<sup>2</sup>
- 4) rama i skrzydło w kolorze białym
- 5) ościeżnice regulowane
- 6) w łazienkach ogólnodostępnych zamek z blokadą łazienkową

**WSZELKIE ZMIANY I NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM**

Jednostka projektowa	e-SYSTEM ELŻBIETA ANDRUSZKIEWICZ PRACOWNIA: ul. Młynarskiego 7/50, 16-400 Suwałki e-mail: biuro@architektwsuwalki.com, tel. 505705320	
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 4 W AUGUSTOWIE AUGUSTÓW, DZ. NR 3361/3, 3382, 3360, 3338, 3383/1 GMINA M. AUGUSTÓW	
Etap opracowania	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
Element projektu	<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>	
Tytuł rysunku	<b>ZESTAWIENIE: DRZWI WEWNĘTRZNE</b>	17-10-2022
Projektant	mgr inż. arch. Elżbieta Andruszkiewicz BI-PdOKK/83/06/2007, PD-0290	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Katarzyna Jabłońska BI/17/02, PD-0040	
	<b>A.4.3</b>	