



- Legenda:
- istn. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (remont)
 - istn. pobocze - nawierzchnia z tłucznia kamiennego/destrukturu bit. (remont)
 - proj. krawężnik jezdni/pobocza
 - proj. bariery drogowe stalowe NZW2
 - istn. granice nieruchomości

Długość remontowanego odcinka drogi: 500m

- Minimalny zakres robót w ramach remontu drogi:
- ustalenie granicy pasa drogowego co najmniej na długości działki nr 29
 - wymiana przepustu pod drogą wraz z montażem barier drogowych
 - wyrównanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i ułożenie warstwy ściaralnej gr. min. 4 cm
 - ściecie i wyrównanie pobocza tłuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,75 m i gr. min. 6 cm
 - wyrównanie nawierzchni wszystkich istniejących zjazdów gruntowych i tłuczniowych tłuczniem kamiennym lub destruktem na długości min. 1,5 m od krawędzi jezdni (na całej szerokości zjazdów)
 - odmulenie na całej długości odcinka drogi rowów obustronnych głębokości min. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami i drogami dobiegającymi
 - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i montaż znaków pionowych wraz z wymianą znaków pionowych oraz oznakowanie poziome.

UWAGA: Część rysunkową i opisową PFU należy rozpatrywać łącznie.

Nazwa zadania inwestycyjnego: Modernizacja dróg powiatowych				Rys. nr 1
Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi powiatowej w miejscowości Żagliny Małe (dz. nr ewid. 250/1, 164 obr. Żagliny, gm. Sędziejowice)				
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Skala 1:500				
Specjalność:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data opracowania: 04.2024
Inżynieria - drogowa	Projektant	mgr inż. Kazimierz Mamos	GP.IV.7342/40/94	