



- Legenda:
- istn. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (remont)
  - istn. pobocze - nawierzchnia z tłucznia kamiennego/destrukt btl. (remont)
  - proj. krawężń jezdni/pobocza
  - istn. granice nieruchomości

Długość remontowanego odcinka drogi: 516m

- Minimalny zakres robót w ramach remontu drogi:
- wyrównanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i ułożenie warstwy ściaralnej gr. min. 5 cm
  - ścięcie i wyrównanie pobocza tłuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,75 m i gr. min. 7 cm
  - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów o nawierzchni twardej
  - wyrównanie nawierzchni wszystkich pozostałych istniejących zjazdów gruntowych lub tłuczniowych tłuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na długości min. 1,5 m od krawędzi jezdni (na całej szerokości zjazdów)
  - odmulenie na całej długości odcinka drogi rowów przydrożnych obustronnych głębokości min. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z oczyszczaniem przepustów pod zjazdami

UWAGA: Cześć rysunkową i opisową PFU należy rozpatrywać łącznie.

Nazwa zadania inwestycyjnego: Modernizacja dróg powiatowych				Rys. nr 2	
Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi powiatowej w miejscowości Nowe Kozuby (dz. nr ewid. 457/2 obr. Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice)					
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
Skala 1:500					
Specjalność:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 04.2024
Inżynierska - drogowa	Projektant	mgr inż. Kazimierz Mamos	GP IV 7342/40/94		