



- Legenda:
- istn. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (remont)
 - istn. pobocze - nawierzchnia z tłucznia kamiennego/destrukturu bit. (remont)
 - proj. krawężń jezdni/pobocza
 - istn. granice nieruchomości

- Długość remontowanego odcinka drogi: 500m
- Minimalny zakres robót w ramach remontu drogi:
- wyrównanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm, ułożenie warstwy wiążącej gr. min. 4 cm i warstwy ściernic gr. min. 3 cm
 - ścięcie i wyrównanie pobocza tłuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,75 m i gr. min. 8 cm
 - wyrównanie nawierzchni wszystkich istniejących zjazdów gruntowych lub tłuczniowych tłuczniem kamiennym na długości min. 1,5 m od krawędzi jezdni (na całej szerokości zjazdów)
 - ścinka gałęzi naruszających skrajnię drogi (wysokość skrajni - 4,5m, szerokość skrajni - szerokość jezdni i poboczy)
 - wycinka wszystkich drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym i nie wymagających uzyskania pozwolenia na ich usunięcie na długości przedmiotowego odcinka drogi

UWAGA: Część rysunkową i opisową PFU należy rozpatrywać łącznie.

Nazwa zadania inwestycyjnego: Modernizacja dróg powiatowych				Rys. nr 2
Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi powiatowej w miejscowości Włodzimierz (dz. nr ewid. 235 obr. Włodzimierz gm. Wodzierady)				
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU				Skala 1:500
Specjalność:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Inżynieria - drogowa	Projektant	mgr inż. Kazimierz Mamos	GP.IV.7342/40/94	