

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Boisko do Padla</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 10.6*20.6*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 131.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.016</b>
2 d.1	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10 poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 131.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.016</b>
3 d.1		Koszt przyjęcia ziemi na wysypisko poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 131.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.016</b>
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 10.6*20.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.360</b>
5 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.360</b>
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.360</b>
7 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.360</b>
8 d.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu poz.4*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.672</b>
9 d.1		Dostawa i montaż Boiska o wymiarach 10,00 m x 20,00 m, wraz z konstrukcją 10,58 x 20,60 m, o spadku 0,73% w stronę zachodnią do istniejącego koryta odwadniającego. Nawierzchnia boiska w kolorze niebieskim z białymi liniami. Kort Double o wymiarach wew. 10 x 20 m, wykonany z profilu zamkniętego o grubości 2 mm. Konstrukcja o gatunku S235 malowana proszkowo na kolor RAL9005 matowy. Konstrukcja składa się ze słupów oraz ram wypełnionych siatką o wymiarach 50 x 50 x4 mm, połączonych ze sobą śrubami ze stali nierdzewnej. Oszklenie kortów wykonane z szyb hartowanych o grubości 10 mm, łączonych do konstrukcji poprzez stożkowe śruby ze stali nierdzewnej. W zestawie siatka środkowa do gry o wymiarach 0,92 x 10 m, oświetlenie zewnętrzne 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.1		Dostawa i montaż wrzutomatu do oświetlenia boiska 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
11 d.2	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi i gruzu uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 131.8*0.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 47.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.448</b>
12 d.2	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10 poz.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 47.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.448</b>
13 d.2		Koszt przyjęcia ziemi na wysypisko poz.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 47.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.4</b>
14 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 131.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.80</b>
15 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym poz.14*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>13.180</b>
16	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.800</b>
17	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.800</b>
18	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.80</b>
19	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod ławy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 15.43	m		
			m	15.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.43</b>
20	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 15.43*0.2*0.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.9</b>
21	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na z wyp.spoim zaprawą cem. 15.43	m		
			m	15.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.43</b>