
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA CZTERDZIESTU DOMKÓW REKREACYJNYCH, BUDYNKU
USŁUGOWO-KONFERENCYJNEGO ORAZ BUDYNKÓW REKREACJI
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEMENTAMI
MAŁEJ ARCHITEKTURY

ADRES INWESTYCJI: Skorochów dz. 323/10, 48-300 Nysa, obręb 0003

NAZWA INWESTORA: Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp. Z O.O.

ADRES INWESTORA: Aleja Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Joanna Jureczko

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Maciej Rempalski

DATA OPRACOWANIA:

17.04.2023

BUDOWA PLACU MANEWROWEGO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA PLACU MANEWROWEGO					
1		PLAC MANEWROWY			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,04	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
2 d.1.1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0206-02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		240	m3	240,000	
				RAZEM	240,000
1.2		Podbudowa			
4 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
1.3		Krawężniki i obrzeża			
6 d.1.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 2	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
7 d.1.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
8 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
9 d.1.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
10 d.1.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.1.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.4		Nawierzchnia			
12 d.1.4	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
1.5		Prace wykończeniowe			

BUDOWA PLACU MANEWROWEGO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 PLAC MANEWROWY		3
Spis treści		5