

Postępowanie znak RL.042.11.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych”. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

RL. 042.11.1.2024

Świątniki Górne, dnia 25.06.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nr 3

sporządzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych”.

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

1. Na rysunku pn.; „Przekroje nawierzchni” jedna z warstw opisana jest jako: „40 cm – podbudowa – tłuczeń granitowy frakcji 31.5-63 mm”. Natomiast w przedmiarze robót poz 1.3.2 jest zapis: „Podbudowy z kruszyw, tłuczeń.....”. Czy Zamawiający stawia wymaganie, że tłuczeń ma być granitowy? W rejonie przedmiotowej inwestycji nie są dostępne tłucznie granitowe, trzeba ściągać taki tłuczeń z woj. Dolnośląskiego, gdzie z uwagi na odległość transport takiego tłucznia jest znaczny. Prosimy o odpowiedź jakie są wymagania co do tłucznia.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż do wykonania podbudowy dopuszcza się zastosowanie tłucznia drogowego np.: dolomit, bazalt o tej samej frakcji, co podana w projekcie. Nie dopuszcza się stosowania tłucznia z piaskowca.

2. W dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej w kolorach które wymagają zastosowania bardzo drogiej chemii odpornej na działanie promieni UV. Z wieloletniego doświadczenia możemy stwierdzić, że zastosowanie tej chemii nie zapobiegnie szybkiemu zabrudzeniu i brzydkiemu starzeniu się takiej kolorystyki nawierzchni poliuretanowej i będzie skutkować negatywnym odbiorem wizualnym modernizowanego kompleksu. Ponadto projektowana kolorystyka musi zostać wyprodukowana na indywidualne zlecenie – i to w minimalnej ilości produkcyjnej znacząco przekraczającej zapotrzebowanie na realizację tej inwestycji. Dlatego też zastosowanie zaprojektowanej kolorystyki znacząco podroży zaplanowaną inwestycję i przyniesie pożądany efekt kolorystyczny jedynie w krótkiej perspektywie czasu. W związku z powyższą argumentacją zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej kolorystyki , jednocześnie odpornej na działanie UV czyli

Postępowanie znak RL.042.11.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych”. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

odcieni kolorów zieleni , ceglasty jak np.: kolor Red RAL 3016 kolor Reseda Green RAL 6011. Itp. Z wieloletniego doświadczenia możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że zaproponowane przez nas kolory są najbardziej odporne na działanie promieni UV, najładniej się starzeją oraz najlepiej na tej kolorystyce utrzymać czystość obiektu, gdyż nie odbarwiają się np. od spadających z drzew liści itp.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż z uwagi na położenie terenu inwestycji w strefie "A" ochrony konserwatorskiej, projekt przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę został zatwierdzony przez WUOZ (w tym kolorystyka). Ponadto, na etapie opracowywania koncepcji, kolorystyka została uzgodniona i zatwierdzona przez Inwestora. Należy wykonać nawierzchnię o kolorystyce podanej w projekcie. Odcienie kolorów należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem, w zależności od przyjętego producenta i jego wzornika.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Małgorzata Duży
- dokument podpisano elektronicznie-