

Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia

Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie

1. Zamawiający zamieszcza opis i rysunki oraz STWiOR dot. branży elektrycznej, zakres ten należy ująć w cenie oferty.
2. Zamawiający zamieszcza poprawny opis robót drogowych zawierających ilości robót, które należy przyjąć do wyceny. Budowy kanalizacji deszczowej i wpustów nie należy ujmować w cenie.
3. W zakres zamówienia należy ująć wszelkie prace rozbiórkowe w tym istniejących terenów utwardzonych z kostki betonowej, muru oporowego, korytowanie, usunięcie fundamentów po zdemontowanych urządzeniach, wywóz i zagospodarowanie urobku i utylizację odpadów, z zastrzeżeniem, że:
 - 3.1. Demontaż i wywóz urządzeń placu zabaw, ławek, koszy i ogrodzenia placu zabaw Zamawiający wykona we własnym zakresie - nie należy ujmować w cenie.
 - 3.2. Demontaż i wywóz ogrodzenia boiska oraz sztucznej nawierzchni trawiastej z boiska Zamawiający wykona we własnym zakresie - nie należy ujmować w cenie.
4. Wykonanie terenów zielonych – trawników wg PZT:
 - 4.1. ziemia urodzajna zastosowana do wykonania trawników w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: nie powinna zawierać więcej niż 7% materii organicznej, optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8, ziemia nie może być zasolona, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
 - 4.2. Zakładanie trawnika z siewu należy przeprowadzić w następującej kolejności:
 - teren pod trawniki musi być oczyszczony z istniejącej darni, gruzu i zanieczyszczeń.
 - teren powinien być zniwelowany i w razie potrzeby uzupełniony podłożem urodzajnym w taki sposób, by możliwe było uzyskanie jednolitych spadków oraz różnicy pomiędzy płaszczyzną trawników a nawierzchniami nie większej niż 3-5 cm.
 - siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, na wyrównanym wcześniej podłożu, przy użyciu siewnika ręcznego lub mechanicznego przeznaczonego do wysiewu nasion traw.

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m²,
 - po wysiewie nasiona powinny zostać przysypane ziemią urodzajną na głębokość od 0,5 do 1 cm przy użyciu grabi lub wału kolczatki.
 - następnie ziemia powinna być wałowana lekkim, gładkim wałem. Jeżeli do przysypania nasion użyto wału kolczatki nie ma konieczności używania wału gładkiego.
 - po zakończeniu powyższych prac trawniki powinny zostać intensywnie podlane.
- 4.3. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość min. 8 cm, wysokość trawy po skoszeniu nie może być niższa niż 3 cm i wyższa niż 6 cm.
- 4.4. Warunkiem odbioru końcowego jest wykonanie trawnika i minimum jednokrotne skoszenie.