



umocnienie narzutem kamiennym jak na rys. 7.0

+

"A"

JEZDNIA, MIJANKA

2	w-wa podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową C69 BP3 PU (K1-70MP) i grysami bazaltowymi frakcji 8/16mm i frakcji 4/8mm
10	nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm zaklinowana kłińcem frakcji 4-16mm
15	podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 15cm
30	w. ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm

57 cm

"B"

POBOCZE

10	podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm
----	---

10 cm

"C"

ZJAZD, SKŁADNICA

10	nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm zaklinowana kłińcem frakcji 4-16mm
15	podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 15cm
30	w. ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm

55 cm

INWESTOR: PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga		
TYTUŁ OPRACOWANIA: Budowa drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ 09-11) w km 0+000,00 - 0+682,30 w miejscowości Rokietnica		
ADRES OBIEKTU: Dz. nr ewid. 3229, 3230 jednostka ewidencyjna 180409_2 Rokietnica, Obręb 0002 Rokietnica		
TYTUŁ RYSUNKU: SKALA:	SZCZEGÓŁ ZJAZDU 1:50	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Kacper Głaz	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Katarzyna Serafin Nr uprawnień: PDK/0209/POOD/16 w specjalności inż. drogowej	
DATA:	PAŹDZIERNIK 2019	NR RYS. 6.0
BRANŻA:	DROGOWA	PROJEKT WYKONAWCZY