

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej 816002P (dz.nr 12) oraz drogi wewnętrznej (dz.nr 11/3) w m.Gościejewice.					
Lp.	GŁÓWNE ASORTYMENTY	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDN. Netto	WARTOŚĆ Netto
Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej 816002P, długość 1255m, szerokość 4.00-4.25m					
1.	Roboty przygotowawcze, organizacja ruchu itp.	ryczałt	1		
2.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm (odcinki wg inwentaryzacji, ok.20% całości odcinka), wywóz urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 5km)	m2	1100		
3.	Oczyszczenie i skropienie warstwy po frezowaniu	m2	1100		
4.	Odtworzenie warstwy ścieralnej z BA AC11S, warstwa 4cm	m2	1100		
5.	Oczyszczenie i uzupełnienie lokalnych ubytków (do 0.5m2)	szt.	20		
6.	Podwójne powierzchniowe utrwalenie istn. nawierzchni	m2	4050		
7.	Ścinka/korytowanie istniejącego pobocza do 15cm	m2	1883		
8.	Wywóz materiału po korytowaniu (odległość do 5km)	m3	280		
9.	Uzupełnienie pobocza kruszywem np. łamanym 0/31.5, z profilowaniem i zagęszczeniem, w-wa grubości do 10cm, szerokość pobocza do 75cm	m2	1883		
10.	Oznakowanie pionowe (z gr. "małe", folia II gen.) + słupek	szt.	4		
11.	Oznakowanie pionowe (z gr. "średnie", folia II gen.)+ słupek	szt.	2		
				<b>SUMA netto :</b>	
Remont nawierzchni zjazdu, długość 82m, szerokość 5.5m					
10.	Rozbiórka istn. nawierzchni (płyty betonowe, w-wa bitumiczna, destrukta, kruszywo itp..)	m2	460		
11.	Korytowanie do 5cm, profilowanie, zagęszczenie	m2	460		
12.	Wywóz materiału z rozbiórki i korytowania	m3	92		
13.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubość warstwy 15cm	m2	460		
14.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową	m2	460		
15.	Warstwa ścieralna z BA, AC11S, grubość warstwy 7cm	m2	460		
16.	Regulacja wpustu deszczowego	szt.	1		
				<b>SUMA netto :</b>	

ŁĄCZNIE netto :

brutto :

Ewentualne niewymienione pozycje robót niezbędne do wykonania zadania (jak wywóz i utylizacja odpadów i nadmiarów, uprzątnięcie terenu) zostały zagregowane w powyższych.