



Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (KL SM) - grub. 40 cm
Geowłóknina 300 g/m ²
Geonust wypełniony mieszanką niezwiązaną (pospółka 0/31,5) - grub. 20 cm - istniejący
Zasyпка z mieszanki niezwiązanej (KN) o frakcji do 31,5 mm, Is=0,98 wg normalnej próby Proctora. W bezpośredniej bliskości rury dopuszcza się Is=0,95
Przepust - rura PEHD, śred. 40 cm
Ława żwirowa z mieszanki niezwiązanej (KN) o frakcji 0-31,5 mm, Is=0,98 wg normalnej próby Proctora - grub. 30 cm. Główne 5 cm - luźna podsypka żwirowo - płaskowa

	BIURO PROJEKTOWE I NADZORU "FILAR" Poweł Wysocki 12-200 Pisz, ul. K. I. Górczyńskiego 7/15, tel. 505 11 77 26		
INWESTOR: Gmina Szyszów Pl. 1000-lecia 23 19 - 230 Szczeczin	OBIEKT: Ścieżka spacerowo - edukacyjna w m. Szczeczin	STADIUM: Projekt budowlany	
Nozwa rysunku:	Przekrój normalny przepustu w km 0+092,61, w km 0+141,84		NR RYSUNKU: 9
Projektant:	mgr inż. Poweł Wysocki		
Sprawdzający:	upr. bud. WAM/0024/PWOD/18 spec. drogowa mgr inż. Bartosz Huryn		
Branża:	Drogowa	Skala: 1:50	Data: lipiec 2023 r.