

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU A/C

OZNACZENIE NA RZUCIE	D1	D2	D3	D4	D5	DL	DL	Dp1	Dp1	DZ1
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU(szer. x wys.)	163x217 ⁵	93x208	94x209	138x209	80 ⁵ x209	92x211	92x211	103x213	103x213	163x217 ⁵
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA(szer. x wys.)	144x208	80x200	86x205	130x205	72 ⁵ x205	80x205	80x205	90x205	90x205	144x208
WIDOK Z PRZODU										
SYMBOL 2D										
SYSTEM	drzwi wewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem	drzwi wewnętrzne stalowe gładkie, pełne, przylgowe; ościeżnica metalowa kątowna z blachy stalowej ocynkowanej; zawiasy ze stali nierdzewnej;	drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar	drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar	drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar	drzwi wewnętrzne lokalowe, płytowe MDF, pełne	drzwi wewnętrzne lokalowe, płytowe MDF, pełne	drzwi wewnętrzne stalowe gładkie, pełne	drzwi wewnętrzne stalowe gładkie, pełne	drzwi zewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem, profil ciepły
FUNKCJA OTWIERANIA	dwuskrzydłowe, asymetryczne, światło przejścia skrzydła czynnego min. 95cm	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe, asymetryczne, światło przejścia skrzydła czynnego min. 95cm
SZKLENIE	2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia statyczne do sprawdzenia przez dostawcę systemu;	-	-	-	-	-	-	-	-	2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia statyczne do sprawdzenia przez dostawcę systemu;
WYKOŃCZENIE	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	bezprzylgowe, skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 9010 (biały)	bezprzylgowe, skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 9010 (biały)	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okrągłe	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okrągłe	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej
AKCESORIA	samozamknięcie ukryte; ukryte zawiasy; klamka bez szyldu, prosta ze stali nierdzewnej szczotkowanej	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samozamykacz ukryty; zawiasy ukryte	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samozamykacz ukryty; zawiasy ukryte	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samozamykacz ukryty; zawiasy ukryte	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samozamykacz ukryty; zawiasy ukryte	2 zawiasy, zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarny mat, drzwi do łazienki z rozetą podklamkową do wc i podcięciem wentylacyjnym	2 zawiasy, zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarny mat, drzwi do łazienki z rozetą podklamkową do wc i podcięciem wentylacyjnym	zamek pod wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka; szyld dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki; 2 wkładki antywłamaniowe klasy C, 5 bolców antywłamaniowych, 4 zawiasy czopowe, uszczelki pęczniące; wizjer panoramiczny; samozamykacz ukryty	zamek pod wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka; szyld dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki; 2 wkładki antywłamaniowe klasy C, 5 bolców antywłamaniowych, 4 zawiasy czopowe, uszczelki pęczniące; wizjer panoramiczny; samozamykacz ukryty	zamek główny 4-bolcowy z ryglami przeciwwyważeniowymi stałymi od strony zawiasów i dwoma ryglami przeciwwyważeniowymi od strony zamka; próg ze stali nierdzewnej - wysokość maksymalna 2cm; wkładka dolna oraz górna; elementy wykończenia o odpowiedniej odp. ogniowej;
SAMOZAMYKACZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ILOŚĆ	1	1	3	3	5	14	27	4	8	1
ROZMIESZCZENIE	L	P	L	L	L	L	P	L	P	L
DRZWI PPOŻ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	-	-	-	-	EI 30	EI 30	-

UWAGA:
 - RZĄDZĄCY WŁAŚCICIELNIE Z OPACOWANIAM I BRANŻOWYMI
 W RAZIE ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ JE Z NADZIOREM AUTOSKIM
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
 ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKTANTEM
 - NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
 NIEŚCISŁOŚCI
 - STOSOWAĆ PRODUKTY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKIE LUB RÓWNOWAŻNE
 - OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA
 STOLARKI
 - RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

LAB3
 ARCHITEKCI

Jednostka projektowa: Lab 3 Architekci sp. z o. o.
 ul. Woźna 14/3
 61-777 Poznań
lab3.pl
 KRS: 0000690315
 NIP: 7831763299
 REGON: 367860534

Obiekt: **Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną**
 Mrowino, ul. Bramowa
 działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina Rokietnica

Inwestor: **Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.**
 ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090

Faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Treść rysunku: **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK A/C**

Główny projektant: mgr inż. arch. Dominik **Banaszak**
 nr upr. 45/WPOKK/2013

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 Zespół projektowy: mgr inż. arch. Paweł **Kaczmarek**

Sprawdził: mgr inż. arch. Robert **Broniarz**
 nr upr. 7131/11/P/2005

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data: **01.2021** Skala:

Nr rysunku: **MBR_40_A_Z_20**