


Rzut poziomu -1



Nr	Pomieszczenie	posadzka	pow. uzyt.
001	Komunikacja	posadzka gresowa	16,38m ²
002	Toileta męska	posadzka gresowa	5,50m ²
003	Pom. dla matki z dzieckiem	posadzka gresowa	2,81m ²
004	Toileta damska	posadzka gresowa	8,20m ²
005	Toileta personelu	posadzka gresowa	3,45m ²
006	Pom. porządkowe	posadzka gresowa	2,02m ²
R A Z E M :			38,36m ²

- Zakres przebudowy:**
- Usunięcie izolacji przeciwnośnej z mat bentonitowych np. Voltek pod płytą żelbetonową
 - Montaż taśm bentonitowych no styku now/stary beton, na powierzchniach rur PCV przechodzących przez płytę PL
 - Wykonanie nowej płyty dachowej PL 1 jako żelbetonowej – 20 cm – zgodnie wg Rys. nr 15
 - Wykonanie wierzchniej izolacji przeciwnośnej – powłoka uszczelniająca typu np. Deitermann na płycie żelbetonowej PL
 - Wykonanie nowych wstaw podłogowych (izolacja akustyczna/termiczna, folia, jastków cementowy 5 cm)
 - Wykonanie stanców dzielących 12 i 6 cm z cegły pełnej
 - Wykonanie instalacji wodkan., wentylacji i elektrycznej
 - Tynki ścian i sufitów
 - Okładziny ceramiczne ścian i podłóg
 - Nowe schody stalowe BS do części sanituarnej w piwnicy wg Rys. nr 16 w projekcie wykonawczym
 - Siorka okienne i drzwiowe
 - Armatura sanitarna
 - Oprawy i opramowanie elektryczne
 - Grzejniki elektryczne
 - Malowanie pomieszczeń

0.1


Przykładowa izolacja powłokowa wg technologii firmy Deitermann lub równoważnej:

Opis robót z zastosowaniem izolacji powłokowych firmy Deitermann:

- zagruntowanie środkiem Europlan TG-2,
- naniesienie pędzlem lub blichowką dwukrotnie wysoko elastycznej 2-komponentowej zaprawy uszczelniającej Superflex D-2 (cement, piasek kwarcowy, wysoko reaktywne polimery),
- równoczesne wklejenie taśm uszczelniających na styku podłoża/ściana (Superflex AB 150)

Zakres remontu:

- Ścianki tynkowe ścian i sufitów
- Odkopanie, osuszenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji powłokowej pionowej
- Ścianki starego podłoża betonowego – 15 cm
- Wypełnienie grą ścian betonowych i tynków żwirowych
- oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie farbą antykorozyjną stropów, ścian w stropie między
- w przypadku znacznego ubytku przetrójki stropowe wsporniki nakładki stropowych na stropie

Jednostka projektowa	 Usługi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek ul. Szczecińska 54, 68-400 Gorzów Wlkp. 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA
Zamierzenie budowlane	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA WIEŻY CIŚNIEŃ NA PUNKT WIDOKOWY I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Adres	66-530 DREZDENKO ul. Niepodległości dz. nr 197/11
Projektant konstrukcji	mgr inż KRZYSZTOF BOREK uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr uprawnień	LB5/0004/POK/10
Podpis	
Przebudowa podwykonawstwa na cele sanituarne socjalne	30.05.2014
1 : 50	Rys. 1