





TOLERANCJA WYMIAROWA $\pm 20\text{mm}$

Kontrowal Designed	21.06.17	Projekt/Project	Wzrost/Height	Waga/Weight
Spawczeli Sponsor				
Checked				
Zatwierdził Approved				
Andrzej Makrzynski				
Imię i nazwisko Name				
Andrzej Makrzynski				
Adres/Address				
ul. Karłowicza 39/3				
80-125 Gdańsk				
angap@angap.pl				


Widok A




Widok B



Widok C



Widok D

TOLERANCJA WYMIAROWA $\pm 20\text{mm}$

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ANGA" sp. z o.o. ul. Karłuska 393, 80-125 Gdańsk. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z W/W FIRMĄ.

[illegible]

Kontenery typu K-1 z aneksem sanitarnym

Wymiary zewnętrzne jednego kontenera

długość 6058

szerokość 2438

wysokość 2850

Wymiary wewnętrzne

długość wg rys.

szerokość wg rys.

wysokość 2500

Kolorystyka

rama RAL 5010 (niebieski)

ściany zewnętrzne RAL 9002 (biały)

ściany wewnętrzne białe

sufit biały

drzwi zewnętrzne szare

drzwi wewnętrzne białe

okna białe

łączenia płyt wew. białe

Na życzenie dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki

Konstrukcja

Rama nośna profile zimnogięte #3 i #4.

 Dach blacha trapezowa, ocynkowana T35 #0,5
 wełna mineralna #120

Sufit płyta laminowana gładka #18

 Ściany zewnętrzne blacha trapezowa T18
 wełna mineralna #80
 płyta laminowana gładka #18
 wykończenie wewnętrzne płyt – profile PCV

 Ściany wewnętrzne płyta laminowana gładka #18
 wełna mineralna

 Podłoga max. obciążenie: 200 kg/m²
 blacha ocynkowana #0,5
 wełna mineralna #120
 płyta podłogowa #22

Wykładzina

 Rekord 42 f-my Gamrat
 wzór-Granada 1228 1012 0 klejona, podwinięta na ściany tworząc cokół o wysokość 120 mm

Drzwi zewnętrzne

szer.900 x wys.2000	stalowe, izolowane, wkładka patentowa, szyld z klamką, 3 klucze	2 szt.
próg drzwi zewnętrznych	alumiiniowa blacha antypoślizgowa	

Drzwi wewnętrzne

szer.800 x wys.2000	plytowe, lazienkowe z przeszkleniem, z otworami went.	2 szt.
---------------------	---	--------

Okna:

szer.1500 x wys.1135	PCV dzielone na 2 części: R/U(rozwieralno-uchylne) + R/U - 900 mm od podłogi	2 szt.
szer.565 x wys.535	PCV uchylne - 1700 mm od podłogi	2 szt.

Instalacja elektryczna

gniazdka wtyczkowe 230V	podwójne, natynkowe	6 szt.
gniazdka wtyczkowe 230V	pojedyncze, natynkowe IP44	2 szt.
oświetlenie	lampa 2x36W	4 szt.
oświetlenie	na umywalkę	2 szt.
oświetlenie	lampa hermetyczna 60W	2 szt.
wyłącznik	jednobiegunowy, natynkowy	4 szt.
PE - przyłącze elektryczne	puszka hermetyczna z kostką	
RG - rozdzielnia główna	skrzynka z bezpiecznikami	

Instalacja wodno-kanalizacyjna

cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ Ø110, zasilenie wody PE32 z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera.		
PW - przyłącze wodne		
OW - odpływ wodny		

Wyposażenie

grzejnik elektryczny 1,5kW	na osobnych zabezpieczeniach	2 szt.
grzejnik elektryczny 1kW		2 szt.
WC kompakt		2 szt.
umywalka	szer.450, z baterią	2 szt.
kabina prysznicowa	800x800, pełna z tworzywa sztucznego z armaturą	2 szt.
wielofunkcyjne urządzenie kuchenne	zintegrowana lodówka z kuchenką ze zlewem z ociekaczem i szafką	2 szt.
bojler 80L	wiszący poziomy	2 szt.

Wentylacja

KW - grawitacyjna	kratka wentylacyjna	4 szt.
KWE - wyciągowa	kratka wentylacyjna z wentylatorem elektr.	2 szt.

Orynnowanie

w konstrukcji ramy kontenera, rury odpływowe w słupkach (należy uwzględnić przy przygotowywaniu posadowienia)

Dodatkowe informacje

*W przypadku zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania podłoża (równy i stabilny grunt) z podmurówką lub ułożonymi w poziomie podkładami (błoczki betonowe, trylinki płyty jumbo lub inne umożliwiające postawienie na nich kontenera(ów)).
ANGA Sp. z o.o. udzieli wszelkich niezbędnych informacji.*

W przypadku montażu zestawu, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dojazd i miejsce manewrowe dla samochodów dostarczających kontenery oraz zabezpieczyć prąd, wodę i węzeł sanitarny dla monterów.

Podłączenie do kontenera(ów) wszelkich mediów zewnętrznych (woda, prąd, telefon, uziemienie etc.) leży po stronie Zamawiającego. ANGA Sp. z o.o. wykona wszystkie instalacje wewnętrzne z wyjściem na zewnątrz, zgodnie z niniejszą specyfikacją.

Rysunek i specyfikacja wykonane zgodnie z życzeniem i na zlecenie Zamawiającego.

Radostaw Zdun