

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

- - planowana krawędź drogi
- - planowany krawężnik betonowy 15x30x100
- - opornik betonowy 15x22x100 (wyniesienie 2cm ponad jezdnię)
- - planowana nakładka bitumiczna jezdni
- - planowane poszerzenie jezdni
- - planowany chodnik z betonowej kostki brukowej
- - planowane wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej
- - nawierzchnia zatoki z betonowej kostki brukowej
- - planowane pobocze gruntowe
- - planowany przebieg kanalizacji deszczowej
- - obrzeże betonowe 8x30x100
- - granice ewidencyjne działek
- ⊗ - pniaki, pozostałości po drzewach do usunięcia
- - planowana rozbiórka istniejącej nawierzchni (usunięcie nawierzchni bitumicznej do warst kruszywa)
- - linia podziału działki
- - obszar objęty kosztami niekwalifikowanymi

236011G

rozbiórka wiaty przystankowej

obszar objęty kosztami niekwalifikowanymi

lokalizacja nowej wiaty przystankowej

W obszarze kosztów niekwalifikowanych występują:

- rozbiórka wiaty przystankowej - 23,5 m²
- chodnik z betonowej kostki brukowej - 18,5 m²
- nawierzchnia zatoki z kostki brukowej - 2,0 m²
- krawężnik betonowy 15x30x100 - 7,0 mb
- obrzeże betonowe 8x30x100 - 22,0 mb