

| PRZEDMIAR | | | | |
|--|---|--|----------------|---------|
| „Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 1+120 do km 2+120” | | | | |
| L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Razem |
| SST CPV | 01.00.00 .00 4511100 0-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | |
| 1 | 01.01.01 .12 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do budowy wynosi 1000m) | m | 1000,00 |
| 2 | KNNR 1 0101/04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi | szt. | 8,00 |
| 3 | D- 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-70cm z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi | szt. | 6,00 |
| 4 | D- 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 71-120cm z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi | szt. | 8,00 |
| 5 | D- 01.02.02 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni | m2 | 1075,00 |
| 6 | 01.02.04 .71 | Rozebranie przepustów z rur betonowych (Rozebranie przepustów pod koroną drogi średnicy 60-80cm wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.) | m | 16,00 |
| 7 | 01.02.04 .91 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów (Rozebranie ścianek czołowych przy przepustach pod zjazdami wraz z fundamentami betonowymi. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.) | m ³ | 4,50 |
| SST CPV | 02.00.00 .00 4511200 0-5 | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby | | |
| 8 | 02.01.01 .13 | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (1000*5,0*0,48+3*35*0,48+16) | m ³ | 5121,00 |
| 9 | 02.03.01 .12 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu. (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy) | m ³ | 915,00 |
| SST CPV | 03.00.00 .00 4523100 0-5 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych | | |

| | | | | |
|------------|--|---|----------------|---------|
| 10 | KNR 2-31 0605-08 | Przepusty rurowe - rury żelbetowe zbrojone o śr. 80 cm. Rury zabezpieczone 2 x środkiem bitumicznym, złącza łączone na beton i zabezpieczone paskami papy termozgrzewalnej. | m | 15,00 |
| 11 | 03.01.01 .61 | Wykonanie ścianek czołowych do przepustów. (Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów) | m ³ | 7,20 |
| SST CPV | 04.00.00 .00 4523300 0-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 12 | 04.05.01 .14 | Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm, 1000*5,0+3*35+16) | m ² | 5121,00 |
| 13 | 04.04.02 .12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm-jezdni. (1000*5,0+3*35+16) | m ² | 5121,00 |
| SST CPV | 05.00.00 .00 4523300 0-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 14 | 05.03.13 .12 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca, 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod wiążącą. | m ² | 3671,00 |
| 15 | 05.03.13 .12 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną. Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod ścieralną.) | m ² | 3621,00 |
| SST CPV | 06.00.00 .00 4523300 0-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 16 | 06.03.01 .34 | Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym (Uzupełnienie - pobocza szerokości 0,75m i gr. 8cm wykonane z mieszanki 0-32mm.) | m ² | 1848,00 |