



Lp. 3 Wykonanie koryta gł. 49 cm z odwozem

Lp.	Kilometraż str. L + P	Dł. odc. w m	Szerokość w m	Pow. m2	Przyjęto m2	Głębokość m	Obj. m <sup>3</sup>
1	(3 +200 – 5+464)+ zatoki autobusowe	2264,00	6,80	15 398,20 265,50	15400,00 265,50	0,49 0,25	7546,00 66,38
Razem:							7612,38
Przyjęto:							7615,00

Odtworzenie oznakowania poziomego

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO – DW 266

Rodzaj linii	Powierzchnia m <sup>2</sup>	10% rezerwy m <sup>2</sup>
P-1c	8,64	9,50
P-1e	68,16	74,98
P-2b	10,80	11,88
P-3a	92,76	105,34
P-3b	6,24	6,86
P-4	496,32	545,95
P-6	7,68	77,75
P-7a	40,80	44,80
P-7b	109,92	120,91
P-7c	34,92	38,41
P-7d	519,60	571,56
P-8d	11,64	12,80
P-10	46	50,60
P-12	3,50	3,85
P-13	14,70	16,17
P-14	9,00	9,90
P-16	1,23	1,35
P-17	3,46	3,81
P-21a	10,00	11
SUMA	1495,37	1717,42

Przyjęto 1720,00 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego