

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 4320W ul. Kościuszki w Dąbrówce  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki w Dąbrówce  
INWESTOR : Powiat Wołomiński  
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin  
BRANŻA : drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.105	km km	1.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.105</b>
2	KNR AT-03 0102-02 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. (Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje urobek) 6552.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6552.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>6552.110</b>
3	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów i kołmierzem na nowy (D400) 60	szt. szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych oraz ich wymiana na nowe 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	KNR AT-03 0104-03 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do (Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje urobek) 200.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
6	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 200.00*0.10*2.5	t t	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	KNNR 6 0802-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm mechanicznie (Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje urobek) 200.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
8	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/31/5mm (Zamawiający niedopuszcza kruszyw pochodzenia wapiennego, dolomitowego oraz betonowego) 200.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6552.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>6552.110</b>
10	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3- warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6552.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>6552.110</b>