
Pokój 3ł. 16 Pow.: 23,03 m2 wykł. z tworzywa
Łazienka 17 Pow.: 6,03 m2 pł. ceram.
Komunikacja 15 Pow.: 9,15 m2 wykł. z tworzywa
Pokój 2ł. 18 Pow.: 13,22 m2 wykł. z tworzywa
Kuchenka oddz. 19 Pow.: 5,86 m2 pł. ceram.
Gabinet lek. 20 Pow.: 14,23 m2 wykł. z tworzywa
Sala 5ł. 21 Pow.: 27,22 m2 wykł. z tworzywa
Pokój lekarzy 22 Pow.: 19,67 m2 wykł. z tworzywa
Poczekalnia/jadalnia 23 Pow.: 22,66 m2 wykł. z tworzywa
Rejestracja 24 Pow.: 19,12 m2 wykł. z tworzywa
GRANICA OPRACOWANIA
GRANICA OPRACOWANIA
Grzejnik łazienkowy drabinkowy 1500 0,74 m
Grzejnik łazienkowy drabinkowy 1800 0,90 m
Zmiana prowadzenia przewodów
Zmiana prowadzenia przewodów
Zmiana prowadzenia przewodów
wyjście w górę pod strop przyziemia
rurociąg rozprowadzające prowadzić w kanale przełazowym pod przyziemiem na poziomie −2,30
Komunikacja 01a Pow.: 28,49 m2 wykł. z tworzywa
Komunikacja 01 Pow.: 29,06 m2 wykł. z tworzywa
Pokój socj. 14 Pow.: 7,08 m2 wykł. z tworzywa
Łazienka 13 Pow.: 4,04 m2 pł. ceram.
Pokój 1ł. 12 Pow.: 15,97 m2 wykł. z tworzywa
Przedsionek 08 Pow.: 2,10 m2 pł. ceram.
Łazienka pers. 09 Pow.: 2,81 m2 pł. ceram.
Pom. porządk. 10 Pow.: 4,70 m2 pł. ceram.
Brudownik 11 Pow.: 4,53 m2 pł. ceram.
WC pacjenti 07a Pow.: 1,68 m2 pł. ceram.
Przedsionek WC 07 Pow.: 1,90 m2 pł. ceram.
Sala 5ł. 06 Pow.: 27,67 m2 wykł. z tworzywa
Komunikacja 05 Pow.: 3,68 m2 wykł. z tworzywa
Pok. piel. oddział. 04 Pow.: 6,96 m2 wykł. z tworzywa
Punkt piel. 03 Pow.: 11,09 m2 wykł. z tworzywa
Gabinet diagn.−zabieg. 02 Pow.: 16,10 m2 wykł. z tworzywa
podwieszany panel informacyjny nad ciągiem aluminiowym zamontowanym po obu stronach ściany
cianka szklana szkło matowego wys.140cm
fartuch z glazury
fartuch z glazury nad blatem roboczym
zabudowa – szafa
zabudowa rury kan.
parawan
istniejący hydrant
gaśnica
szafki na ubrania
lodówka
zmywarka
8kw 400V/230V
230V 4kw
30H/600 1,32m
30H/600 1,12m
30H/600 1,80m
30H/600 2,40m
30H/600 0,72m
30H/600 1,60m
30H/600 1,40m
20H/600 1,12m
Temp. 24 st. C Projekt podstawowy Temp. 24 st. C Tempertura projektowana
Temp. 20 st. C Projekt podstawowy Temp. 20 st. C Tempertura projektowana
Temp. 24 st. C Projekt podstawowy Temp. 24 st. C Tempertura projektowana
Temp. 20 st. C Projekt podstawowy Temp. 20 st. C Tempertura projektowana
Temp. 24 st. C Projekt podstawowy Temp. 24 st. C Tempertura projektowana
Temp. 24 st. C Projekt podstawowy Temp. 24 st. C Tempertura projektowana
Temp. 24 st. C Projekt podstawowy Temp. 24 st. C Tempertura projektowana
Temp. 20 st. C Projekt podstawowy Temp. 20 st. C Tempertura projektowana
Temp. 24 st. C Projekt podstawowy Temp. 24 st. C Tempertura projektowana
Temp. 20 st. C Projekt podstawowy Temp. 20 st. C Tempertura projektowana
Temp. 24 st. C Projekt podstawowy Temp. 24