

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi lesnej kamienno-żwirowej nr inw. 236/242
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k/Leska, Łączki 8, 38-600 Lesko
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Remont drogi lesnej kamienno-żwirowej nr inw 236/242

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Oczyszczenie rowu z namułu				
1	KNR 2-31 1403/04	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót Nr ST: D 06.04.01	m	106		
		2. Remont całej szerokości jezdni - wymiana nawierzchni 3 x 12mb				
		<i>Rozebranie istn. nawierzchni</i>				
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm Nr ST: D 01.02.04	m2	126		
3	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm dla 5cm Nr ST: D 01.02.04	m2	126		
4	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Nr ST: D 01.02.04	m2	126		
5	KNR 2-31 0802/08	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm dla 5cm Nr ST: D 01.02.04	m2	126		
6	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Nr ST: D 01.02.04	m2	126		
7	KNR 2-31 0802/08	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm Nr ST: D 01.02.04	m2	126		
		<i>Ułożenie nowych warstw nawierzchni</i>				
8	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	126		
9		Geowłókna separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymałość na rozciąganie 11,5 KN/m miejsce wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robót Nr ST: D-04.02.01a	m2	180		
10	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa z rozbiórki o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.02.01	m2	126		
11	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa z rozbiórki o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: D-04.02.01	m2	126		
12	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa z rozbiórki o o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D-04.02.01	m2	126		
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	126		
14	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm dla 5 cm Nr ST: D-04.04.02	m2	126		
		<i>Jezdnia</i>				
15	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	126		
		<i>warstwa wiążąca gr. 5cm</i>				
16	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D-05.03.05	m2	126		
17	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	126		
18	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	126		
		<i>warstwa ściernalna gr. 4cm</i>				

Kosztorys

Remont drogi lesnej kamienno-żwirowej nr inw 236/242

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
19	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D-05.03.05	m2	126		
20	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu dla 2cm Nr ST: D-05.03.05	m2	126		
		<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
21	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm Nr ST: D 05.01.04a	m2	36		
		Remont nawierzchni - nowa nakładka bitumiczna				
		<i>frezowanie na zakresach</i>				
22	KNR 2-31 0803/03	Rozbranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm Nr ST: D 01.02.04	m2	21		
23	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D 04.03.01	m2	1 050		
24	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	1 050		
		<i>warstwa ścierna gr. 4cm</i>				
25	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D-05.03.05	m2	1 050		
26	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu dla 2cm Nr ST: D-05.03.05	m2	1 050		
		<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
27	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 5cm Nr ST: D 05.01.04a	m2	300		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Remont drogi leśnej kamienno-żwirowej nr inw 236/242

Nr	Opis	Wartość
1.	Oczyszczenie rowu z namułu	
2.	Remont całej szerokości jezdni - wymiana nawierzchni 3 x 12mb	
	Remont nawierzchni - nowa nakładka bitumiczna	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	