

































ZAŁĄCZNIK 5 - ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

Pom.	Produkt	Opis	Ilość
	Umywalka montowana do ściany	Umywalka ceramiczna 550x440 mm, prostokątna, z otworem, z przelewem, otwory do mocowania do ściany rozstawione na 280mm, waga nie więcej niż 13 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006	28
	Stelaż do umywalki	Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolanem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości, gwarancja 10-letnia	23
	Umywalka mała montowana do ściany	Umywalka ceramiczna 450x250 mm, prostokątna, z otworem po prawej stronie, z przelewem, otwory do mocowania do ściany rozstawione na 330mm, waga nie więcej niż 8 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, Gwarancja 10-letnia	8
	Umywalka wpuszczana w blat	Umywalka okrągła, ceramiczna, śr. 480 mm, z półką i otworem na baterię, waga do 7,5 kg, kolor: biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, gwarancja 10-letnia	4
	Syfon umywalkowy, dekoracyjny	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3	39
	Syfon umywalkowy	Syfon podumywalkowy, rurowy, biały, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 90 mm, śr. odpływu 32 mm, zgodność z EN 274-3	4
	Miska WC	Miska ustępowa prostokątna, 530x350 mm, wisząca, lejowa, całkowicie bezkolnierzowa Rimfree , możliwość splukiwania 2/4 l wody, waga 18,5 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą EN 997:2012, gwarancja producenta - 10 lat	8
	Deska sedesowa	Deska sedesowa, wolnoopadająca, antybakteryjna z Duroplastu, prostokątna, zawiasy metalowe instalowane od góry, zgodność z normą EN 997:2012	8
	Stelaż podtynkowy do wc	Stelaż podtynkowy do wc 1120x500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ścianie pełnej lub z płyty G-K, przystosowany do splukiwania 2/4 l wody, uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr. 90/90 mm, zgodność z normą EN 33:2011, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy	8
	Wsporniki dystansowe do ściany	Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzonym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi	8
	Przycisk uruchamiający	Przycisk splukujący, dwudzielny, wym. 246x 164 mm, przyciski kwadratowe, kolor biały, tworzywo sztuczne, siła nacisku <20 N	8
	Pisuar	Pisuar ceramiczny, dopływ z tyłu , wym. 375x645 mm, mocowania zakryte zaślepką w kolorze białym, waga 12 kg, kolor biel alpejska, zgodność z EN 13407:2006, gwarancja 10 lat	3









ZAŁĄCZNIK 5 - ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

	Schellomat	Natynkowa spłuczka ciśnieniowa, nastawa 1-6 l,	3
	Stelaż do pisuaru	Stelaż podtynkowy do pisuaru, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, przyłącze wody R 1/2" z regulacją położenia w poziomie i pionie, kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm z regulacją wysokości, uszczelka 57/50 mm, 2 pręty gwintowane M8 , gwarancja 10 lat	3
	Przegroda międzypisuarowa	Przegroda międzypisuarowa, cermiczna, ukryte mocowanie, wym, 70x40x10 cm, , kolor - biel alpejska, waga do 9 kg	1
	Stelaż podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP ø 50 mm , zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym, gwarancja 10 lat	3
	Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego	Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego , do umywalki dla osób niepełnosprawnych, wykończenie w kolorze chrom połysk, wym 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm	3
	Umywalka dla niepełnosprawnych	Umywalka dla osób niepełnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009, Gwarancja 10-letnia	3
	Stelaż podtynkowy do wc dla niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer. max.425 mm , gł. 170 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, możliwość regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; splukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 l , mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi z możliwością regulacji głębokości w 6 pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z wytłumieniem dźwięku, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwstrząsową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku- R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętkiem , kolano odpływowe do toalety, PE-HD, ø 90 mm ,złączka przejściowa PE-HD, ø 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dł. 70 cm, gwarancja 10 lat , zgodność z EN 33:2011	3
	Przycisk splukujący do wc	Przycisk splukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchamiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku < 20N	3
	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, całkowicie bez wewnętrznego kolnierza , wisząca, lejowa, dł 700 mm , szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do splukiwania 2/4 l , waga 23 kg, kolor biel alpejska, Gwarancja 10-letnia	3







ZAŁĄCZNIK 5 - ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

	Deska sedesowa z pokrywą	Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna , specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe	3
	Poręcz dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc , dł 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	8
	uchwyt papieru toaletowego	Uchwyt papieru toaletowego wym.155x120x35 mm, do montażu na poręczy dla niepełnosprawnych o sr. 32 mm, stal nierdzewna, wypolerowana,	3
	Poręcz dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych, kątowna, lewa, wym. 300x600 mm, średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	1
	Poręcz dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych, kątowna, prawa, wym. 300x600 mm, średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	1
	Wpust podłogowy natrysku	Wpust podłogowy natrysku, do odprowadzenia wody z natrysków bezbrodzikowych, wysokość warstw podłogi od 65-90 mm , przepustowość 0,4l/s, wysokość zasyfonowania 30 mm , syfon z PE-HD, fabrycznie zamontowana włókna uszczelniająca o szer. 10 cm na całym obwodzie odpływu- do połączenia z hydroizolacją, możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki, zgodność z EN1253-3	5
	Kratka do wpustu podłogowego	Kratka do wpustu podłogowego, kratka i śruby ze stali nierdzewnej, przykręcana do wpustu od góry, wym. 80x80 mm,	5
	Zawór czerpalny ścienny	Zawór z pokrętelem; głowica z komorą smarną i kombinacją zabezpieczającą; blokada strumienia zwrotnego (BSZ) i napowietrzacz przewodu w formie przepływowej (NP); złączka gwintowana do węża; materiał: mosiądz; kolor: chrom	2
	Wieszak zasłony prysznicowej	Wieszak zasłony prysznicowej kątowny 900x900 x 500 mm, średnica 22 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm, 18 sztuk uchwytów do zasłonki w komplecie, możliwość dowolnego skrócenia wieszaka	3
	Kabina prysznicowa	Kabina prysznicowa szklana z drzwiami otwieranymi, szkło bezpieczne P2, wym. 900x900 mm	1
	Zlew gospodarczy wiszący	Syfon z pokrywą chromowaną do brodzików prysznicowych z otworem odpływowym d90 mm, wys. zabudowy 80 mm, wys. zasyfonowania 50 mm, przepustowość 0,65 l/s, demontowany wkład syfonujący, wkład grzebieniowy ułatwiający usuwanie nieczystości, króciec przyłączeniowy z PE-HD, pokrywa chrom, zgodność z EN 274-4	2

ZAŁĄCZNIK 5 - ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

	Zlewozmywak jednokomorowy	Zlewozmywak wbudowywany, model odwracalny, wymiary zewnętrzne [mm]: 560x435, zawór mimosłodowy z sitkiem 3,5", stal nierdzewna	4
	Syfon zlewozmywakowy do zlewu jednokomorowego	Syfon zlewozmywakowy do zlewu jednokomorowego do przyłączania zlewozmywaków z jedną miską; zgodność z EN 274-3; syfon rurowy; kolor biały; materiał tworzywo sztuczne; d, średnica = 50 mm; G = 1 1/2"; w zestawie: - króciec przyłączeniowy z nakrętką z PP, G 1 1/2"; - rozetka	6
	Bateria łokciowa do umywalek w pom. med.	Montaż stojąca Typ jednouchwytowa Rodzaj zwykła Wyposażenie z korkiem Rodzaj wylewki stała Kolor chrom Termostat nie Typ głowicy ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody Przepływ wody 7 l/min Wysokość produktu 200 mm Zasięg wylewki 120 mm Wysokość wylewki 70 mm Uchwyt kliniczny 180 mm	1
	Bateria łokciowa do umywalek nps	Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa. Wymagany otwór w zlewie o średnicy 33-35 mm. Kolor inox, wysięg 21 cm, wysokość wylewki 18cm	3
	Bateria do zlewozmywaków	Bateria stojąca jednootworowa. Wymagany otwór w zlewie o średnicy 35 mm. Kolor inox, wysięg 19,5cm, wysokość wylewki 21,5cm	4
	Bateria do umywalek	Coldstart - zimna woda w pozycji centralnej Elastyczne przewody zasilające w zestawie Przeznaczenie: Umywalka Przyłącze wody: 3/8 " Rodzaj baterii: Jednouchwytowe Rodzaj głowicy: Ceramiczna Sposób montażu: Na ceramice lub blacie Wykończenie: Chrom	40
	Bateria do zlewu gospodarczego	Bateria ścienna z obrotową wylewką i z możliwością podłączenia słuchawki prysznicowej. Rozstaw baterii: 150mm. Długość 275cm. Wysokość 145cm. Głowica (średnica, materiał): 35mm, ceramiczna. Bateria łatwa w czyszczeniu, odporna na środki chemiczne, gwarancja co najmniej 5 lat. Montaż ścienny, kolor chrom.	2
	Bateria prysznicowa termostaticzna z zestawem natryskowym (drażek prysznicowy, wąż prysznicowy, słuchawka prysznicowa)	Kolor: chrom Montaż: ścienny Bateria wyposażona w termostat; ochrona przeciwpoparzeniowa Termostat, regulator ciśnienia Montaż -2-otworowy ścienny, natynkowy Typ - baterie łazienkowe dwuuchwytowa Rodzaj - baterie łazienkowe termostaticzna Przyłącze bezpośrednio do instalacji Ogranicznik temperatury regulowany Ogranicznik przepływu strumienia stały Rodzaj uchwytu metalowy Rodzaj rozety - baterie łazienkowe metalowa Typ głowicy ceramiczna Rozmiar głowicy - baterie łazienkowe 1/2", 180° Rozstaw przyłączy 150 mm +/- 15 mm Ilość otworów 2 Przyłącza S zakryte Zintegrowany zawór zwrotny przy wyjściu prysznicza - baterie łazienkowe 1/2" Minimalne wymagane ciśnienie 1 bar Zintegrowana blokada wody mieszanej - tak Sitka do zanieczyszczeń - Termostaty (dodatek do baterii) tak Wbudowane zawory zwrotne - tak Zakryte mocowanie przyłączy kątowych - tak Ogranicznik bezpieczeństwa - tak Regulacja temperatury i ciśnienia za pomocą oddzielnych uchwytów - tak	3

ZAŁĄCZNIK 5 - ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

	Wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny	Wykonany z mosiądzu chromowanego, głębokość 5,5cm, średnica 5cm	6
	Szczotka do WC PVC	Wykonana z tworzywa PVC, wykończenie satynowe/matowe, kolor antracyt	11
	Kosz na śmieci pedałowy	Kolor srebrny/grafit, pojemność 15l, wykonany z tworzywa PVC	41
	Dozownik na mydło w płynie	Pojemność zbiornika 400 ml, z tworzywa ABS, okienko szare, zamykany na kluczyk, pokrywa przednia jest przyciskiem	49
	Lustro z regulowanym kątem nachylenia do WC dla osób niepełnosprawnych	<p>Materiał: stal nierdzewna</p> <p>Wykończenie: mat</p> <p>Wymiary: 600×600 mm (wysokość×szerokość)</p> <p>Średnica rury: Ø 25 mm</p> <p>Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm</p> <p>Uchylanie w górę i w dół</p> <p>Montaż: naścienny</p> <p>Zestaw montażowy w cenie</p> <p>Maskownica śrub</p> <p>Posiada atest PZH</p> <p>Czas gwarancji: 10 lat</p>	3
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach	Pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 25,5 cm; cicha i delikatna praca mechanizmu odcinającego; w sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika; uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika; łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia; wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS; transparentne okienko do kontroli ilości ręcznika; zamykany na kluczyk	41