

UWAGA!

1) Wszystkie klamki w istniejących oknach należy wymienić na nowe, w kolorze białym, zamykane na klucz w systemie Master Key.
2) Wszystkie istniejące parapety należy oczyścić i pomalować w kolorze białym.
3) Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury na budowie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIWNICE		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]
–1.01	KLATKA SCHODOWA	8.23
–1.02	POM. ROZ. EL.	18.93
–1.03	KORYTARZ 1	13.03
–1.04	POM. PORZĄDKOWE	7.70
–1.05	SZATNIA	26.19
–1.06	TOALETA / ŁAZIENKA	15.90
–1.07	POM. POMOCNICZE	15.29
–1.08	MASZYNOWNIA	3.24
–1.09	KORYTARZ 2	17.11
–1.10	POM. POMOCNICZE	25.33
–1.11	POM. WĘZŁA CIEPL.	11.05
–1.12	POM. POMOCNICZE	10.54
–1.13	POM. POMOCNICZE	22.97
–1.14	POM. POMOCNICZE	17.04
–1.15	POM. POMOCNICZE	48.47
SUMA		261.01

±0,00 = 252,93 m.n.p.m

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Ściany do wyburzenia
- Elementy podlegające demontażowi
- Projektowane ściany murowane i domurowania z cegły pełnej
- ±0,00 252,93 — Rzędne wysokościowe istniejące
- ±0,00 252,93 — Rzędne wysokościowe projektowane
- Projektowany układ stropów
- Elementy wyposażenia meblowego
- Elementy wyposażenia sanitarnego
- REI 120 — Klasa PPOŻ obudowy ścian
- Istniejący strop do zachowania

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

Ściana wewnętrzna

a	PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
	Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
	Ruszt stalowy 10cm Wełna mineralna gr.10cm o gęstości 14–60kg/m3
	Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia

współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=61 dB.

- NAROŻNIK OCHRONNY PCV SZER. 5CM NA WYS. 15–210CM RAL 9003
- WYKŁADZINA ŚCIENNA DO WYSOKOŚCI 150CM
- FARTUCH Z WYKŁADZINY ŚCIENNEJ WINYLOWEJ WYS. 80–160CM
- ODBOJOPORĘCZ NA WYS. 90CM (WYS. GÓRNEJ KRAWĘDZI)–WYS. PORĘCZY 14CM
- PŁYTKI ŚCIENNE 60X60CM DO WYS. 210CM
- PŁYTKI GRESOWE 60X60CM
- PŁYTY LASTRYKO STREFA WEJŚCIOWA
- PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE 30X30CM
- PŁYTKA POCZĄTKOWA
- ISTNIEJĄCE PŁYTKI ZABYTKOWE DO ZACHOWANIA I PONOWNEGO MONTAŻU
- PŁYTKI STYLIZOWANE JAKO UZUPEŁNIENIE ZACHOWANYCH PŁYTEK ZABYTKOWYCH
- WYKŁADZINA HOMOGENICZNA WINYLOWA W1
- WYKŁADZINA HOMOGENICZNA WINYLOWA ROZPRASZAJĄCA W2
- PŁYTY LASTRYKO Z CIEMNIEJSZĄ OBWIEDNIĄ (SPOCZNIKI SCHODODOWE)
- PŁYTY LASTRYKO (OKŁADZINA BIEGÓW SCHODOWYCH)
- ISTNIEJĄCE LASTRYKO DO RENOWACJI

UWAGA!
COKÓŁ DLA POSADZEK WYKOŃCZONYCH WYKŁADZINĄ 15CM.
WYWINIĘCIE WYKŁADZINY WYOBLONE NA ŚCIANĘ.
COKÓŁ DLA POSADZEK WYKOŃCZONYCH PŁYTKAMI 12CM. COKÓŁ WYKOŃCZYĆ LISTWĄ PŁASKĄ W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO PŁYTEK.
DLA POM. WYKOŃCZONYCH PŁYTKAMI NA POSADZCE ORAZ ŚCIANIE NIE MA KONIECZNOŚCI STOSOWANIA COKOŁU.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51–126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85
e–mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DROGI, WYMIANĄ OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI:
UL. BABIŃSKIEGO 29, 30–393 KRAKÓW
DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PIWNIC – POSADZKI I WYKOŃCZENIA ŚCIAN

INWESTOR:
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:
30–393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń — PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek — Upr. Nr 21/09/DOIA

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: — PODPIS
mgr inż. arch. Radosław Maleńczuk

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/420x297mm	PW	25.05.2022	ARCH/1

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.