











Zestawienie stolarki drzwiowej

ID	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Ilość	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Szerokość otworu	180	100	100	110	120	100	100	152	110	162
Wysokość otworu	280	215	215	215	220	215	215	220	215	220
Wymiary przejścia	160 x 210	90 x 210	90 x 210	100 x 210	100 x 210	90 x 210	90 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210
Materiał profili	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Drewno	PCV	Drewno	Drewno	Aluminium	Drewno	Aluminium
Materiał paneli	Szko bezpieczne obustronne	gładkie, kolorystyka CPL	gładkie, kolorystyka CPL	Płyty MDF gładkie, kolorystyka CPL	Szko bezpieczne gładkie, kolorystyka CPL	Płyty MDF gładkie, kolorystyka CPL	Płyty MDF gładkie, kolorystyka CPL	Szko bezpieczne obustronne	Płyty MDF gładkie, kolorystyka CPL	Szko bezpieczne obustronne
Drzwi pożarowe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elewacja										
Uwagi	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Drzwi z samodomykaczem.	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Regulowana ościeżnica. Ognioodporność EIS60	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Regulowana ościeżnica. Ognioodporność EIS60	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Regulowana ościeżnica.	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Drzwi z oknem podawczym i parapetem obustronnym. Regulowana ościeżnica.	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Wentylacja u dołu. Zamek toaletowy do drzwi. Regulowana ościeżnica.	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Wentylacja u dołu. Zamek toaletowy do drzwi. Regulowana ościeżnica.	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Drzwi z samodomykaczem. Ognioodporność EIS60	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Wentylacja u dołu. Zamek toaletowy do drzwi. Regulowana ościeżnica.	Wysokość otworu podano do poziomu wykończonej posadzki. Drzwi z samodomykaczem. Ognioodporność EIS60

Kolor stolarki - RAL 9003 obustronny

TEMAT I ADRES:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. A. MAKŁAKIEWICZA W MSZCZONOWIE 96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 27, identyfikator działki: 143802_4.0001.295/2		
INWESTOR:	GMINA MSZCZONÓW Plac Marszałka Piłsudskiego 1 , 96-320 Mszczonów		
PROJEKT:			
	PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW GALA	UPR.NR 05/LOOKK/2011 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW JĘDRYKA	UPR.NR 33/LOOKK/2016 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI		NR RYS.:
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	-
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	MARZEC 2022
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA "ARCHIVISION".			