

Warszawa, dnia 07.06.2023r.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  
ul. Księcia Bolesława 6  
01-494 Warszawa

Nr postępowania 13/Z-58/7678/PN/2023/D

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę pojazdów interwencyjnych z zabudową specjalną do pilotowania BSP (bezzałogowy statek powietrzny) – 3 szt.*

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 06 - 07 czerwca 2023r., wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o następującej treści:

1. *Czy w pkt. VIII ppkt 1 Zał. 10 OPZ, Zamawiający zaakceptuje nadbudówkę wykonaną z profili aluminiowych oraz poszycia zewnętrznego z blachy aluminiowej?*
2. *Zgodnie z rozdz. III pkt 1 Zał. 10 OPZ, Zamawiający wymaga aby pojazd odznaczał się prześwitem min. 300 mm. Czy Zamawiający może wyjaśnić, czy wyrażenie "prześwit pojazdu" którym się posługuje ma być zgodne z definicją zawartą w Polskiej Normie PN-ISO 612?*

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023r. poz. 412) Zamawiający, udzielił odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

1. W odniesieniu do pytania nr 1 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza profile aluminiowe. Poszycie zewnętrzne musi być wykonane z kompozytu ze względu na konieczność:
  - a) uniknięcia efektu klatki Faradaya,
  - b) wyeliminowania powstawania prądów indukowanych,
  - c) redukcję masy całkowitej pojazdu.

2. W odniesieniu do pytania nr 2 – Zamawiający informuje, iż interesuje nas prześwit 300mm zgodnie z definicją zawartą w normie.

Zamawiający dokonuje zmian, w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ) a w konsekwencji w Formularzu Technicznym (załącznik nr 2 do SWZ), w następujący sposób: poprzez nadanie nowego brzmienia treści pkt VIII ppkt. 1 oraz pkt III ppkt:

**VIII. Nadbudowa części ładunkowej**

1. *Nadbudówka zamknięta zamontowana do burt nadwozia pojazdu. Nadbudówka wykonana z profili aluminiowych oraz poszycia zewnętrznego z laminatu, zawiasy i zamki wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary nadbudówki dopasowane do szerokości i długości przestrzeni ładunkowej.*

*Zamawiający dopuszcza profile aluminiowe.*

*Poszycie zewnętrzne musi być wykonane z kompozytu ze względu na konieczność:*

- a) *uniknięcia efektu klatki Faradaya,*
- b) *wyeliminowania powstawania prądów indukowanych,*
- c) *redukcję masy całkowitej pojazdu.*

**III. Wymagania techniczne dla podwozia i układu napędowego**

1. *Prześwit – min. 300mm – zgodnie z definicją zawartą w normie.*

**UWAGA:**

Przy składaniu ofert prosimy posługiwać się nowymi, zmienionymi załącznikami nr 2 i 10.

W wyniku przedstawionych wyjaśnień i zmian Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.