
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ADRES INWESTYCJI : Pierzchno, gm. Kórnik, działka nr 109
INWESTOR : Gmina Kórnik
ADRES INWESTORA : 62-035 Kórnik, pl. Niepodległości 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Jędraś (projektant)
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	
d.1	0114-02	0,0293	ha	
				0,029
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m ²	
d.1	0126-01 0126-02	poz.1*1,2*10000-60	m ²	
				288,000
3	KNR-W 2-02	Demontaż bramy i furtki w granicy działki	kpl.	
d.1	1808-03 modyfikacja	1	kpl.	
				1,000
4	KNR-W 2-02	Demontaż ogrodzenia w granicy działki	m	
d.1	1804-12 modyfikacja	6	m	
				6,000
2		PODBUDOWY		
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm	m ²	
d.2	0101-01 0101-02	poz.2	m ²	
				288,000
6	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi z wykopu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³	
d.2	1103-04 1103-05 analogia	poz.5*0,7	m ³	
				201,600
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 70 cm	m ²	
d.2	0104-07 0104-08	poz.5	m ²	
				288,000
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	
d.2	0103-02	poz.7/1,2	m ²	
				240,000
9	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	
d.2	0109-03 0109-04	68,75	m ²	
				68,750
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	
d.2	0109-03 0109-04	68	m ²	
				68,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	
d.2	0111-03	142,68+14	m ²	
				156,680
3		KRAWĘŻNIKI		
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	
d.3	0401-08	poz.14+poz.15+poz.16	m	
				419,260
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	
d.3	0402-04	(poz.15+poz.15)*0,065	m ³	
				3,640
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
d.3	0403-03	18	m	
				18,000
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
d.3	0403-05	28	m	
				28,000
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	
d.3	0407-05	364+9,26	m	
				373,260
4		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
17 d.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej pełnej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej (droga wewnętrzna) 68,75	m ² m ²	
				68,750
18 d.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej (miejsca postojowe) 68	m ² m ²	
				68,000
19 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (dojście, taras, plac śmietnikowy) 142,68+14	m ² m ²	
				156,680
5		PRACE WYKONCZENIOWE		
20 d.5	KNR-W 2-01 0309-05	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu III-IV) (686,48-291,83)*0,3	m ³ m ³	
				118,395
21 d.5	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm poz.20	m ² m ²	
				118,395
22 d.5	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów 11	szt. szt.	
				11,000