

Zestawienie Drzwi wewnętrznych										
symbol	D1	D1	D2	D2	D4 EI30	Dnp	Dpiw	RC4	wc	wc
Ilość	4	5	2	3	1	1	1	1	2	2
Kondygnacja	1. Kondygn.	0. Kondygn.	0. Kondygn.	1. Kondygn.	0. Kondygn.	0. Kondygn.	piwnica	1. Kondygn.	0. Kondygn.	1. Kondygn.
Rozmiar Szer. x Wys. (wymiary surowego otworu w murze)	100×208	100×208	100×208	100×210	100×208	100×208	103×160	100×208	90×208	90×210
Szerokość So	100	100	100	100	100	100	103	100	90	90
Wysokość Ho	208	208	208	210	208	208	160	208	208	210
Rozmieszczenie	P	P	L	L	L	L	P	L	P	P
Symbol 2D										
Widok 3D od strony otwarcia										
przeznaczenia specjalne	pokoje biurowe	pokoje biurowe	do przedsionka wc	do przedsionka wc i pom.gospodarczego	porządkowe/ techniczne	wc niepełnosprawni	piwnica	archiwum	do kabiny wc	do kabiny wc
Współczynnik Umax W/m2K	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Klasa odporności ogniowej	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	EI 30	Brak wymagań	Brak wymagań	EI 60	Brak wymagań	Brak wymagań
konstrukcja							ind.aluminiowa	stalowa		
kolor drzwi i klamki	orzech bielony, klamka czarna szylk kwadratowy dzielony	orzech bielony, klamka czarna szylk kwadratowy dzielony	orzech bielony, klamka czarna szylk kwadratowy dzielony	orzech bielony, klamka czarna szylk kwadratowy dzielony	jasnoszare	orzech bielony, klamka czarna szylk kwadratowy dzielony, zamek z blokadą łazienkową	jasno szaty euro, klamka inox	jasno szary	orzech bielony, klamka czarna szylk kwadratowy dzielony,zamek z blokadą łazienkową	orzech bielony, klamka czarna szylk kwadratowy dzielony,zamek z blokadą łazienkową
uwagi	ościeżnica opaskowaowa dost.do grubości ściany,szko bezpieczne hartowane mleczne,plyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem ze sklejki lub plyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS,	ościeżnica opaskowaowa dost.do grubości ściany,szko bezpieczne hartowane mleczne,plyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem ze sklejki lub plyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS,	ościeżnica opaskowaowa dost.do grubości ściany ,plyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem ze sklejki lub plyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS,	podcięcie wentylacyjne do pom.gospod.,ościeżnica opaskowaowa dost.do grubości ściany ,plyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła ABS	drzwi przeciwpożarowe EI30, ościeżnica stalowa w komplecie z drzwiami	podcięcie wentylacyjne, ościeżnica opaskowaowa dost.do grubości ściany ,plyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła ABS	drzwi na indywidualne zamówienie-nietypowa wysokość ościeżnica tradycyjna, w dolnej części kratka nawiewna pow.0,022	dzwi archiwum antywłamaniowe -RC4, przeciwpożarowe EI60, ościeżnica stalowa w komplecie z drzwiami	podcięcie wentylacyjne, ościeżnica opaskowaowa dost.do grubości ściany ,plyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła ABS	podcięcie wentylacyjne, ościeżnica opaskowaowa dost.do grubości ściany ,plyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła ABS

zestawienie drzwi wewnętrznych



LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	1707/1,1707/2		MIEJSCOWOŚĆ	Dębowiec
POWIAT	jasielski	GINA	Debowiec	OBREB	Dębowiec-0002
NAZWA RYS.	zestawienie drzwi wewnętrznych				
NUMER RYS.	13	DATA	10.2022 r.	BRANZA	Architektura

NAZWA ZADANIA:	Modernizacja budynku komunalnego w Dębowcu
----------------	--

INWESTOR:	Gmina Dębowiec 38-220, Debowiec 101
-----------	-------------------------------------

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Paweł Potempa	PODPIS:
PROJEKTANT:		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:		PODPIS: