


**KOLORYTSYKA ELEWACJI**

**LEGENDA :**

**Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS S 1500-N, faktura baranek 1,5mm**

**gJsz. farba silikonowa kolor-NCS S 0300-N, faktura gładki**

**Gr. tynk żywiczny kolor ciemny grafit, na bazie kruszyw naturalnych, świecące kruszywo miki: granit,bazalt,mika,kwarc, próbka do uzgodnienia z projektantem**

**Ce. płytka elstyczna - imtacja cegły,kolor brązowo-czerwony do uzgodnienia z projektantem,Szerokość płytki: 240 mm Wysokość płytki: 71 mm Grubość płytki: 3÷5 mm Powierzchnia płytki: Gładka lub chropowata fakturowana Uziarnienie wg PN-EN 1062-1: < 0,8 mm Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,70 W/(m*K) Współczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1 (układ klej/spoina i płytka): ≥ 50 g/(m2d) Kategoria V2 (15-150 g/(m2d) Przepuszczalność wody wg PN-EN 1062-1 (układ klej/spoina i płytka : ≤ 0,29 kg/(m2h 0,5) Kategoria W2 (0,1-0,5 kg/(m2h 0,5**

**Obr. obróbki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia**

**Ro-roleta antywłamaniowa napęd elektryczny sterowanie pilotem**

**Dsz-daszek nad wejściem, szkło bezpieczne, punktowe mocowanie szkła, rynienka i rura spustowa stal szczotkowana inox**

**TP-przyłącz telekomunikacyjny ukryć w styropianie+ nowa szafka**

**PD-proj.podbitka PVC-U wentylowana-kolor popielaty**

**G,ZK-nowe skrzynki gazowa i elektryczna PCV**

**Nr-numery adersowe budynku wykonane z alucobondu gr.10mm wycinane na ploterze podkleić na XPS gr.1cm, kolor stal szczotkowana**

**Np-napis reklamowy wykonane z pleksi gr.10mm wycinane na ploterze podkleić na XPS gr.1cm, kolor pleksi zielony połysk**

**L1-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny świecenie-góra dół, kolor czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 92x67x150mm, 230V,szt.5**

**L2-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny świecenie-tylko w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształty prostopadłościan 67x80x92mm, 230V,szt.3**

**L3-plafon ścienny szt.2 kształt kwadratowy plafon.szt.2 Wymiary: wysokość: 80mm, szerokość: 265mm, długość: 265mm, ; Waga: 3.00kg; Wysokość montażu: <=3 m;**

**Typ montażu: do nadbudowania; Strumień świetlny: 1350lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 41lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;**

**Klasa efektywności energetycznej źródeł światła: E; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 33W; Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK09; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3;**

**L4-istniejący naświetlacz nad wrotami garażu do demontażu i ponownego montaż**

# 1:75 elewacja Północna

PODPIS:

mgr inż. arch. Paweł Potempa
Nr upr.: A - 01 / 03

PROJEKTANT:

PODPIS:

PROJEKTANT:

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:

INWESTOR:
Gmina Dębowiec 38-220,
Dębowiec 101

NAZWA ZADANIA:
Modernizacja budynku komunalnego w Dębowcu

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOKALIZACJA | DZ. NR EWID. | 1707/1,1707/2 | MIEJSCOWOŚĆ | Dębowiec | |
| POWIAT | jasielski | GMINA Debowiec | OBRĘB | Dębowiec-0002 | |
| NAZWA RYS. | elewacja Północna | | | 1:75 | |
| NUMER RYS. | 11 | DATA 10.2022 r. | BRANŻA | Architektura | |

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY