

i.p.	1.	2.	3.
nazwa	BALUSTRADA WEWNĘTRZNA	BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA	ŻALUZJA FASADOWA NATYNKOWA
schemat			
DLUGOŚĆ (CM)	1,9+2,35+0,28+2,94+2,96+1,46=11,89mb	1,36+1,25+8,33=10,94mb	128x347cm
OGÓŁEM SZT/MB	11.89mb	-	227x194cm
uwagi	-wysokość balustrady 110cm, mocować od góry -całość wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej -Pochwyt Ø40mm -wypełnienie szkło bezpieczne hartowane	Konstrukcja balustrad stal chromoniklowa. Słupki profil fi 50mm. Pochwyt fi 50mm wysokość 110cm	-ŻALUZJA FASADOWA natynkowa system C80 -kolor lameli jasnoszare, żaluzja wykonana z taśmy aluminiowej gr.0,42mm -sterowanie manualne

i.p.	4.	5.	6.	
nazwa	DASZEK SYSTEMOWY ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO	ROLETA ANTYWŁAMANIOWA	ROLETA ANTYWŁAMANIOWA	
schemat				
DLUGOŚĆ (CM)	wym.246x130cm	147X144CM	219X178CM	
OGÓŁEM SZT/MB	1 szt.	1 szt.	5 szt.	
uwagi	daszek sytemowy ze szkła bezpiecznego xcm, punktowe mocowanie szkła, rynienka stal inox,rura spustowa ukryta w izolacji cieplnej	roleta antywłamaniowa -strowanie elkttryczne-pilot -kolor biały	roleta antywłamaniowa -strowanie elkttryczne-pilot -kolor biały	