



## LEGENDA:

- G**  Proj. grzejnik elektryczny o mocy 2000W z wbudowanym termostatem
- A**  Proj. Oprawa natynkowa typu LED, ok. 46W, min. 6500lm, IP20, IK04, wymiar 60x60, klosz z aluminium, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 80 000 h np. Luxiona Europanel LED lub równoważne



projekt  
**architekt Joanna Muszyńska**  
15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1

adres inwestycji	Wymiana podłogi, drzwi zewnętrznych i elementów instalacji elektrycznej w sali spotkań świetlicy wiejskiej w Ponikłej gm. Dobrzyniewo Duże wraz z montażem zbiornika szczelnego o poj. 10 m3 z doziemną instalacją ks			data opracowania	31.01.2023 r.
nr rys.	E1	nazwa	RZUT PARTERU INSTALCJE ELEKTRYCZNE	skala	1:100
<b>ZESPÓŁ AUTORSKI</b>					
branża	projektant		nr uprawnień	podpis	
instalacje elektryczne	mgr inż. <b>Mateusz Woszczenko</b>		<b>PDL/0072/ /PWBE/18</b>		

### UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace z kierownikami pozostałych branż,
- Ostateczną decyzję uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powierzchnię roboczą.