

Warszawa, dnia 29.01.2021 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
DOSTAWĘ URZĄDZEŃ ORAZ LICENCJI DO ROZBUDOWY
ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CCTV LUB RÓWNOWAŻNYCH
ZGODNIE Z OPISEM PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNOŚCI
URZĄDZEŃ I LICENCJI**

W związku z otrzymaniem pytania do zapytania ofertowego na dostawę urządzeń oraz licencji do rozbudowy istniejącego systemu CCTV zgodnych z opisem parametrów wyjaśniam:

Pytanie nr 1

Kamery IBE229-1R i, IBE229-1RS zostały w połowie 2020 r. wycofane ze sprzedaży oraz nie figurują w żadnym magazynie Pelco. Czy dopuścicie Państwo zaoferowanie modeli będących następcami linii produkcyjnej w/kamer? Jest zastrzeżenie, że nie spełniają po 2 warunki parametrów optyki.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia informacje zawarte:

- Opis przedmiotu zamówienia : w poz. nr 1 zapytania ofertowego:

KAMERA IP, TYPU BULLET, IBE229-1R, 2 MPX W KOMPLECIE Z ADAPTEREM
MONTAŻOWYM IBE-WLMT-E

Obiektyw

Było:

Pkt 6: Minimalny przedział regulacji ogniskowej obiektywu musi zawierać się w przedziale: f/1,3; 3~9 mm;

Pkt 7: Minimalny przedział ustawienia kąta widzenia obiektywu w poziomie musi zawierać się w przedziale: od 37° do 93°;

Pkt. 8: Minimalny przedział ustawienia kąta widzenia obiektywu w pionie musi zawierać się w przedziale: od 21° do 52°;

Jest:

Pkt 6: Minimalny przedział regulacji ogniskowej obiektywu musi zawierać się w przedziale: **f/1,3; 2,8~8 mm**;

~~Pkt 7: Minimalny przedział ustawienia kąta widzenia obiektywu w poziomie musi zawierać się w przedziale: od 37° do 93°;~~

~~Pkt 8: Minimalny przedział ustawienia kąta widzenia obiektywu w pionie musi zawierać się w przedziale: od 21° do 52°;~~

– Opis przedmiotu zamówienia : w poz. nr 2 zapytania ofertowego:

KAMERA KOPUŁOWA, IP, IBE229-1RS, 2 MPX W KOMPLECIE Z ADAPTEREM MONTAŻOWYM IMEEBAP-E;

Obiektyw:

Było:

Pkt 6: Minimalny przedział regulacji ogniskowej obiektywu musi zawierać się w przedziale: od 3mm do 9mm dla średnicy otworu przysłony F1.3;

Pkt. 7: Minimalny przedział ustawienia kąta widzenia H obiektywu musi zawierać się w przedziale: od 100° do 39°;

Pkt 8: Minimalny przedział ustawienia kąta widzenia V obiektywu musi zawierać się w przedziale: od 74° do 29°;

Jest:

Pkt 6: Minimalny przedział regulacji ogniskowej obiektywu musi zawierać się w przedziale: **od 2,8 mm do 8 mm dla średnicy otworu przysłony F1.3**;

~~Pkt. 7: Minimalny przedział ustawienia kąta widzenia H obiektywu musi zawierać się w przedziale: od 100° do 39°;~~

~~Pkt 8: Minimalny przedział ustawienia kąta widzenia V obiektywu musi zawierać się w przedziale: od 74° do 29°;~~

Zamawiający informuję, że w zakładce komunikator publiczny zostanie dołączony zmieniony opis przedmiotu zamówienia oraz treść wyjaśnienia

Powyższe wyjaśnienia i zmianę należy uwzględnić w treści składanej oferty.

Lochowski