

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			rów			
1 d.1	KNR 2-31 1403-06 D-06.01.01		Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m		
			10,0	m	10,000	
					RAZEM	10,000
2 d.1	KNR 2-31 0606-04 D-08.05.01		Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o szer. 60 cm	m		
			8,0	m	8,000	
					RAZEM	8,000
3 d.1	KNR 2-01 0520-01 D-06.01.01		Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi płyty YOM-BO (1 x 0,75 m) z wypełnieniem przestrzeni zaprawą cementowo-piaskową	m ²		
			10*1,0	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
4 d.1	KNR 2-01 0520-01 D-06.01.01		Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40 cm z wypełnieniem przestrzeni zaprawą cementową	m ²		
			8*0,4	m ²	3,200	
					RAZEM	3,200
5 d.1	KNR 2-01 0230-01 analogia D-03.02.01		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - analogia - zasypanie wykopu przepalonym łupkiem	m ³		
			0,5*(0,75*1,5)*10	m ³	5,625	
					RAZEM	5,625
6 d.1	KNR 2-01 0236-01 D-03.02.01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
			5,625	m ³	5,625	
					RAZEM	5,625