


Schnitt Halle



SCHNITT

Legende

Bestandsmauerwerk	
Brickwork	
(Halle B0: mit Holzwandverkleidung)	
(Hall B0 with wooden wall paneling)	
Holzwandverkleidung	
Wooden wall paneling	
Spartenkanalnummer	
Utility duct number	
Vermietbares Maß	
Rentable dimension	
Beleuchtung	350 lux/qm
Lighting	400 lux/qm
Beleuchtung Halle B0	200 W/qm
Lighting Hall B0	
Elektroversorgung	Electricity
Staplerbelastung	Max. fork-lift load
Max. fork-lift load	14 t/qm (140 kN/qm)
Zulässige Bodenbelastung	Max. floor load
Max. floor load	5 t/qm (50 kN/qm)
Zulässige Bodenbelastung Halle B0	Max. floor load Hall B0
Max. floor load Hall B0	2,5 t/qm (25 kN/qm)
Bodenbelag Halle B0:	
Floor surface Hall B0:	Eiche-Riegelparkett
	Oak timber parquet
Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung)	8 t (80 kN)
Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers)	